

嘉兴市秀洲区新塍镇西吴村便民服务中心厨房设备采购项目（重新招标）

招标文件

公开招标（ ）

邀请招标（ ）

招标单位名称：嘉兴市秀洲区新塍镇西吴村股份经济合作社（盖章）

招标代理机构名称：嘉兴市晨鑫建设工程技术咨询有限公司（盖章）

编制人：陈亦芳

编制日期：2023年3月20日

备案单位：嘉兴市秀洲区新塍镇政务服务中心（盖章）

备案日期：2023年3月21日

目 录

第一章	招标公告	3
第二章	招 标 需 求	5
第三章	投标人须知	16
第四章	合同主要协议条款	25
第五章	投标文件附件附表	32

第一章 招标公告

根据招标投标相关法律法规规定，嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司（招标代理）受嘉兴市秀洲区新塍镇西吴村股份经济合作社（招标人）的委托，就下列项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、**项目名称：**嘉兴市秀洲区新塍镇西吴村便民服务中心厨房设备采购项目（重新招标）

二、**招标范围：**新塍镇西吴村便民服务中心采购厨房设备一批（详见招标清单），包括货物的采购、运输、安装、验收、售后服务以及质保期内的相关服务等内容，详见下表：

序号	招标内容	预算金额	规格型号
1	新塍镇西吴村便民服务中心 采购厨房设备一批	48 万元	详见招标清单

三、合格投标人的资格要求

- （1）具有国内法人资格的厨房设备制造商或经销商；
- （2）未被“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）和“信用中国（浙江）”网站（<http://credit.zj.gov.cn>）列入严重失信黑名单的对象；
- （3）本项目不接受联合体投标。

四、**供货期限：**合同签订后且在接到业主通知后 30 天内完成设备采购、运输及安装。

五、报名及招标文件的获取

（1）**投标报名：**本项目实行网上报名，潜在投标人可使用投标人的 CA 锁登录“秀洲区小型工程电子交易平台”（<http://122.225.56.73/xe/>）进行网上报名。未进行网上报名的，其投标文件拒收。

（2）**招标文件的获取：**招标文件（工程量清单、施工图和补充文件等）请以投标人的 CA 锁登录“秀洲区小型工程电子交易平台”（<http://122.225.56.73/xe/>）自行下载。

六、投标保证金

投标保证金 6000 元。缴纳方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。

①在投标截止时间前 1 小时投标人以账号密码或 CA 证书登录秀洲区小型工程交易平台中“<http://122.225.56.73/xe/>”电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。②按照系统提示完成线上点击确认使用。③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》

两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）。提交时间：投标截止时间前线上点击确认，未点击确认视为未缴纳，后果自负；提交地点：在交易系统中提交。

七、投标文件的递交方式

（1）根据《国家发展改革委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》精神，投标文件可采用邮寄快递或直接送达方式。投标文件要求必须在投标截止时间前采用邮寄快递或直接送达的方式递交至嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司（嘉兴市南湖区富兴路 286 号嘉报广场 2 号楼 3 楼 320 室），联系人：陈亦芳，联系电话：18767350975。由于疫情期间各地快递可能会有所延迟，投标人应充分考虑疫情因素对投标文件制作的影响及邮寄投标文件所需的时间。截至 2023 年 4 月 10 日 11 时 00 分（北京时间），所有未寄达或直接送达至上述指定地点的投标文件，视作投标人主动放弃。（注：采用邮寄快递的，寄件时必须在快递外上注明投标项目名称、投标单位、联系人和联系电话）

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标（代理）人不予受理。

八、招标公告发布于

本次招标公告在秀洲区小型工程电子交易平台网（<https://xiuzhou.hibidding.com/>）上发布。

九、联系方式

招标人名称：嘉兴市秀洲区新塍镇西吴村股份经济合作社

联系人：章峰 联系电话：0573-89970066

招标代理机构名称：嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司

地点：嘉兴市南湖区富兴路 286 号嘉报广场 2 号楼 3 楼 320 室

联系人：陈亦芳 联系电话：18767350975/0573-82060092

嘉兴市秀洲区新塍镇西吴村股份经济合作社

嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司

2023 年 3 月 31 日

第二章 招 标 需 求

一、招标清单：

序号	设备名称及参数	单位	数量
一	更衣室		
1	设备名称：六头挂衣钩 推荐品牌；厂制品 规格：/ 说明：选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ ，固定在墙面。	只	3
2	设备名称：六门更衣柜 推荐品牌；厂制品 规格：1200*500*1800 采用 304 优质不锈钢拉丝板，门板:1.2mm, 门子为双层, 中间采用静音泡沫填充, 采用滑悬挂轮双向推拉, 下部便于清洗。台柜体、层板:1.2mm, 中层板活动可调节, 后封板 1.0mm。配不锈钢可调重力脚	台	2
二	二次更衣		
1	设备名称：六头挂衣钩 推荐品牌；厂制品 规格：/ 说明：选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ ，固定在墙面。	只	3
2	设备名称：洗手星 推荐品牌；厂制品 规格：400*300*500 采用 304 不锈钢板，面板厚度 1.0mm；星斗材料厚度 1.0mm，前面板、侧面板厚度 1.0mm。	台	1
三	烹饪间		
1	设备名称：油网烟罩 推荐品牌；AEROWYN、DIRK、KINGBETTER 规格：2700*1200 明：过滤网烟罩带鲜风槽、内置风帘，前补鲜风、岗位新风、排风导流板、双旋风油脂过滤器、捕射气流、前面板新风、烟罩照明、排风新风口带镀锌调节阀、岗位送风、去油方式排油阀或集油槽。	m^2	3.24
2	设备名称：油网烟罩 推荐品牌；AEROWYN、DIRK、KINGBETTER 规格：5500*1200 说明：过滤网烟罩带鲜风槽、内置风帘，前补鲜风、岗位新风、排风导流板、双旋风油脂过滤器、捕射气流、前面板新风、烟罩照明、排风新风口带镀锌调节阀、岗位送风、去油方式排油阀或集油槽。	m^2	6.6

3	<p>设备名称：厨房灭火系统 推荐品牌：环峰、安素、捷安 规格：800*200*700 说明：工作环境温度：0℃~50℃；感温器动作温度：183℃~232℃； -灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s； -冷却水喷洒时间：≥5min；每套装置灭火剂容量：单瓶组 10kg； -喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定（每套最多保护点：单瓶组 13 个）； -系统属纯机械结构，无需要电控制，安全可靠； -灭火剂为厨房专用高效灭火剂，灭火后只需要用清水清洗即可，药剂保质期为 8 年；</p>	台	1
4	<p>设备名称：四层栅格层架 推荐品牌：厂制品 规格：1500*500*1550 说明：采用 304 优质不锈钢拉丝板，条板采用 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁防止划伤，脚通采用 Φ38 不锈钢圆管，厚度 1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚</p>	台	1
5	<p>设备名称：单星水池(无靠背) 推荐品牌：厂制品 规格：800*800*800 采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm;后背 1.0mm，星盆:1.0mm，500X500X250mm，手工满焊打磨水斗;脚通:Φ38X1.0mm 不锈钢管，脚横通 Φ25x1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚</p>	台	1
6	<p>设备名称：单通工作台 推荐品牌：厂制品 规格：1600*700*800 说明：采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm，下衬加强板采用 10mm 木板并用 38*25*1.0 钢方管加固起加强减震作用。柜体:侧板、层板、底板 1.0mm 厚不锈钢;中层板活动可调节，门板:1.0mm 厚不锈钢，门板为双层，中间采用静音泡沫填充，采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。</p>	台	1
7	<p>设备名称：四门碗柜 推荐品牌：厂制品 规格：1200*500*1800 说明：采用 304 优质不锈钢拉丝板，门板:1.0mm，门子为双层，中间采用静音泡沫填充，采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。台柜体、层板:1.0mm，中层板活动可调节，后封板 1.0mm。配不锈钢可调重力脚</p>	台	2
8	<p>设备名称：单通工作台 推荐品牌：厂制品 规格：1800*800*800 说明：采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm，下衬加强板采用 10mm 木板并用 38*25*1.0 钢方管加固起加强减震作用。柜体:侧板、层板、底板 1.0mm 厚不锈钢;中层板活动可调节，门板:1.0mm 厚不锈钢，门板为双层，中间采用静音泡沫填充，采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。</p>	台	3

9	设备名称：24 盘电力蒸饭柜 推荐品牌：厂制品 规格：1400*650*1500 说明：选用优质不锈钢板制作，加强筋 δ 1.0mm。 功率：2×12KW/380V 24 盘/120KG/次	台	1
10	设备名称：三门海鲜蒸柜(燃气) 推荐品牌：KINGBETTER、BAIFEI、FLAME MATE 规格：900*800*1880 配置 550W 铁壳风机（81） 加热水箱采用 5mm 铁板 额定热符合 50kw 15kPa 压力下稳压 1 分钟泄漏量小于等于 0.14L/h 适用于液化气 2.8kPa 天然气 2. kPa 防护等级 IP24 热效率 82% 符合国家二级标准 干烟气中 Co 含量 < 500ppm 蒸熟 2 斤左右的鱼用时 8—10 分钟 面框整体拉伸无死角 手柄采用特殊材料铸造，强度高， 操作舒适.	台	1
11	设备名称：单头矮汤炉 推荐品牌：KINGBETTER、BAIFEI、FLAME MATE 规格：700*850*800+450 额定热负荷 38kw 重量 71kg 体积 0.27m ³ 15kPa 压力下稳压 1 分钟泄漏量小于等于 0.14L/h 适用于液化气 2.8kPa 天然气 2. kPa 防护等级 IP24 干烟气中 Co 的含量 < 200ppm 噪音 75—80 分贝 手柄采用特殊材料铸造，强度高，操作舒适	台	1
12	设备名称：炉拼台 推荐品牌：厂制品 规格：600*1100*800+450 说明：采用 304 优质不锈钢拉丝板，面板：1.0mm 厚，前板，侧板，背板 1.0mm 厚，台面下通长加筋 1.0mm 厚。50 不锈钢圆腿，不锈钢调节脚。	台	2
13	设备名称：双头双尾小炒灶 推荐品牌：KINGBETTER、BAIFEI、FLAME MATE 规格：2000*1100*800+450 1、炒炉炉架采用铝合金挤压型材，模块化组装，表面电泳处理，必须坚固并能承托炒炉所有之附件油。主架下以不锈钢重力子弹脚承托。炒炉围前板及侧板采用厚 1.0 毫米厚 304 不锈钢造，必须有足够之隔热。炒炉后面设有高 450 毫米 340 #4 不锈钢制背板，背板厚度不少于 1.0 毫米。 2、炒炉炉面用厚 1.2 毫米 304 #4 不锈钢造，新式拉伸炮台，炮台根部圆角处理，污垢容易清理，灶圈和炮台尺寸相同，减少油污落在炮台上，不容易藏污纳垢，方便清理。炉面下面必须有足够之承托，以免炉面下陷。 3、带有显示器，显示火力大小、工作时间、风机状态、点火指示、工作状态，磁控开关控制火力大小，档位控制 精确掌握火候，便于厨师操作。 4、炉头采用环保静音炉头，恒压预混燃烧技术，产品噪音分贝 65 分	台	2

	<p>贝左右。每一个炒炉头必须配有火种及热耦保护装置，火种主气双重燃气稳压保护装置。燃烧器必须配有连动式控制开关以控制燃烧器及调节火力。燃烧器的加风由电动鼓风机供给，鼓风机必须为香港制造。燃烧器的控制开关及加风阀门必须适当地设置在炒炉的前面。</p> <p>5. 炉膛为球墨铸铁铸造，重量不低于 40KG, 直喷式设计以减小油烟抽排压力，耐热震，耐冲击。</p> <p>6、所有不锈钢围身板必须设计成容易卸下以方便维修，前挡板不能有螺丝外露。</p> <p>每个炉头的燃烧热值不少于每小时 30KW, 热效率达到 48%以上。一氧化碳排放量$\leq 0.01\%$。</p> <p>7. 投标人：▲A. 设备具有第三方产品责任险；▲B. 产品标准和技术要求 GB35848-2018 认证模式，产品符合 CQC13-448212-2019 认证规则，提供产品认证证书、▲C. 能源热效率达到国家一级能效，提供商用燃气灶具能源热效率检测报告；提供中国节能，环保产品认证证书▲D. 具有燃气自动截止阀合格检验报告；熄火保护装置检验报告、燃气用具连接不锈钢波纹管检验报告、燃气燃烧器自动控制器检验报告▲E. 投标人具有提供燃气燃烧器具安装维修资质证书。</p>		
五	加工间		
1	<p>设备名称：四层栅格层架 推荐品牌；厂制品 规格：1200*500*1550 说明：采用 304 优质不锈钢拉丝板，条板采用 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁防止划伤，脚通采用 $\Phi 38$ 不锈钢圆管，厚度 1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚</p>	台	3
2	<p>设备名称：灭蝇灯 推荐品牌；HENDERY、永鑫、凌峰 规格：550×180×460 说明：商用灭蚊灯灭蚊器家用电击挂式灭蝇灯餐厅用驱蚊器蚊子苍蝇杀虫灯电蚊灯 灭蚊面积 40 m²。</p>	台	2
3	<p>设备名称：单孔收餐工作台 推荐品牌；厂制品 规格：1600*760*800 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.0\text{mm}$（下衬 1.0mm 高密度板减噪）。栅板采用 $\delta = 0.8\text{mm}$ 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$，横档 25×38×1.0mm，脚 $\Phi 38 \times 1.1\text{mm}$（配有可调子弹脚）。</p>	台	1
4	<p>设备名称：电热水水器连底座 推荐品牌；腾飞、骏诺、吉之美 规格：605*535*1500 容量：36L 供水量：60L/h 功率：6KW/380V 配净水器。</p>	台	1

5	<p>设备名称：绞切肉机 推荐品牌：和谐康、领创、天烨 规格：610*585*1040 采用优质不锈钢整体机身设计，强度高，无污染，符合食品安全生产规范 表面经过深度抛光和拉丝处理，外表光滑，易于清理。 双刃切削，上下两组，交叉刀组配合严密，对肉类进行精密细切，保证食材薄厚均匀，品质如一。 安全开关，防水，可有效地保护使用者的安全。 刀片采用德国工艺，经特殊淬火加工而成，保证食物纤维组织，切面整齐新鲜薄厚均匀。 臂式刀组，可轻易拆卸、清洗，不同规格的刀组方便更换。 18厘米大入料口，容量更大，工作效率高，产量大。 速度快，效率高，2套刀组同时运行，食材直接成丝。 750W+750W大电机功率，易启动，带载力强，提速快。 拆卸组装容易，易于清理。 Ø 功能 适用于各无骨肉类及类似榨菜等富有弹性的食物，直接成丝或片状。 注：厂家直销，机器产品可根据客户需求量身定制。 Ø 技术参数 型号：LC-QS360 机器尺寸：610*585*1040mm 重量：120KG</p>	台	1
E6	<p>设备名称：120型上翻门万能组合消毒柜 推荐品牌：厂制品 规格：1200*620*1800 说明：消毒方式：微电脑触摸防水控制屏，高温热风循环式消毒，采用最新远红外线消毒模式，消毒温度：20~150℃；兼容多种消毒模式：自选模式。不锈钢制品、毛巾鞋服、陶瓷制品、玻璃器皿、竹木制品、密胺制品等；电压：220V；功率：2.2kw*2；容积：约1000L150度立体循环，高温杀菌消毒，效果彻底无死角，具有超高温保险，防止意外操作失误造成不必要损失。</p>	台	1
7	<p>设备名称：双层工作台（方腿） 推荐品牌：厂制品 规格：1500*800*800 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面$\delta=1.0\text{mm}$（下衬1.0mm高密度板减噪）。栅板采用$\delta=0.8\text{mm}$不锈钢板复边成型。加强筋$\delta=1.0\text{mm}$，横档$25\times 38\times 1.0\text{mm}$，脚$\Phi 38\times 1.0\text{mm}$（配有可调子弹脚）。</p>	台	4
8	<p>设备名称：双温四门高身柜 推荐品牌：Electrolux Professional、KINGBETTER、HISAKAG 规格：1220*750*1995 1、进口柔性折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到0.5mm以内； 2、国内一线品牌压缩机，保证系统品质，维修率降低至1%以下； 3、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 4、进口德国英福康检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g从而提升产品品质； 5、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率； 6、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度</p>	台	1

	<p>达到 38kg/m³ 以上，保温效果达到停机 24 小时不解冻；</p> <p>7、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度；</p> <p>▲8、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清洁卫生无死角；具有符合 GB21551.2-2010 的抗细菌性能的测试，包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、鼠伤寒沙门氏菌、黑曲霉抗菌率>90%的带有 CMA/CNAS/ilac-MR 的检验报告。</p> <p>9、90° 自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便</p> <p>▲产品出具 CMA CNAS MRA 等认证机构联合认证的自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告（CVC），按 GB 26920.2 规定的检测方法检测总能量消耗低于 1.481kwh/24 h,能效指数小于等于 54.8.符合国家一级能效指数标准并提供中国能效标识一级。</p> <p>▲产品具有中国国家强制性产品认证证书，产品标准和技术要求符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C07-01:2017 的要求，并可通过网络查询截图。</p> <p>▲产品具有中国质量认证中心认证符合 CQC11-448001-2017 认证规则的要求并出具食品接触安全认证证书以及网络查询截图。</p> <p>▲产品具有符合 CVC05003-2015 认证规则的要求并出具食品接触产品卫生认证证书、食品接触产品安全认证证书。</p> <p>▲产品符合 CVC02043-2015 认证规则的要求，具有中国节能产品认证证书并可通过网站查询。</p> <p>▲产品标准和技术要求符合 GB/T6461-2002, GB/T10125-2021，符合 CVC04015-2022 认证规则要求的金属厨房用品耐腐蚀性能认证证书及报告。</p> <p>▲产品具有 CMA CNAS MRA 等认证机构联合认证的 CQC 标志实验报告，食品接触部件材质执行的国家标准为 GB 4806.9-2016 其中与食品直接接触的不锈钢制品 铅含量小于等于 0.01mg/kg, 镉含量小于 0.001mg/kg, 砷含量小于 0.01mg/kg, 铬含量小于等于 0.1mg/kg, 镍含量小于等于 0.03mg/kg.</p>		
9	<p>设备名称：大单星盆水池</p> <p>推荐品牌：厂制品</p> <p>规格：1200*800*800+150</p> <p>采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm;后背 1.0mm，星盆:1.0mm，500X500X250mm，手工满焊打磨水斗；脚通：φ 38X1.0mm 不锈钢管，脚横通 φ 25x1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚</p>	台	4
10	<p>设备名称：电子落地称</p> <p>推荐品牌：香海、三峰、友声</p> <p>规格：420*560*900</p> <p>全电子式称重装置，它由 TEDEA 系列传感器和带有单片微机的 A12E 显示器两部分构成，称量迅速正确、性能稳定可靠、功能齐全，可以根据用户需要将显示器与称重台分开或连成一体装置。</p> <p>功能：置零、去皮、累计、开机自动回零等。</p> <p>规格：≥150KG</p>	台	1

11	设备名称：单通工作台带靠背 推荐品牌：厂制品 规格：1300*700*800+150 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.0\text{mm}$ （下衬 1.0mm 高密度板减噪）。栅板采用 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，横档 $25\times 38\times 1.0\text{mm}$ ，脚 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。	台	1
六	洁具间		
1	设备名称：拖把池 推荐品牌：厂制品 规格：1300*420*1900 采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm;后背 1.0mm，星盆:1.0mm，500X500X250mm，手工满焊打磨水斗;脚通： $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，脚横通 $\phi 25\times 1.0\text{mm}$;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚	台	1
七	洗消间		
1	设备名称：二层餐车 推荐品牌：厂制品 规格：850*450*900 采用 304 优质不锈钢拉丝板，层板厚度 1.2mm，下带加筋厚度 1.0mm，立柱采用 38*38 方管，拉手采用 $\phi 25$ 不锈钢管制作，配置防滑静音脚轮	台	4
2	设备名称：活动双层平板工作台 推荐品牌：厂制品 规格：1800*800*800 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.0\text{mm}$ （下衬 1.0mm 高密度板减噪）。栅板采用 $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，横档 $25\times 38\times 1.0\text{mm}$ ，脚 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。	台	1
3	设备名称：高温热风循环消毒柜 推荐品牌：厂制品 规格：1300*630*1950 1、•钣金采用 SUS201 不锈钢材料制作。•保温密封夹层采用发泡工艺制作 •轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。•加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。 •柜内温度可达 120℃高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。•柜内温度均匀无死角，可持续高温 120℃以上工作 15 分钟，杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病毒，符合国家对消毒柜的要求。 ▲2、消毒柜等级： •符合国家食品接触安全标准：GB4806.9-2016，产品用不锈钢消毒筐依据 GB 4806.9-2016 标准，由 CMA. CNAS 共同认证的 CQC 标志认证实验报告，其中与食品直接接触的不锈钢制品铅含量小于等于 0.0016mg/kg, 镉含量小于 0.0003mg/kg, 砷含量小于等于	台	1

	<p>0.00068mg/kg, 铬含量小于等于 0.021mg/kg, 镍含量小于等于 0.037mg/kg.</p> <p>▲由 CMA 出具的检验报告, 对第九代大肠杆菌 3 次重复实验, 满载状态下运行一个消毒程序(设定“温控器”档位为 130, 消毒时间 15min), 消毒柜内每层内, 中, 外共 8 个测试点对大肠杆菌灭杀对数值均大于 3.00, 符合消毒合格规定。</p> <p>▲符合国家卫生执行标准: GB17988-2008</p> <p>▲符合国家食品接触安全标准: GB4806.9-2016</p>		
4	<p>设备名称: 大单星盆水池 推荐品牌: 厂制品 规格: 1200*800*800+150 采用 304 优质不锈钢拉丝板, 台面:1.0mm;后背 1.0mm, 星盆:1.0mm, 500X500X250mm, 手工满焊打磨水斗;脚通: ϕ 38X1.0mm 不锈钢管, 脚横通 ϕ 25x1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚</p>	台	2
5	<p>设备名称: 大单星盆水池 推荐品牌: 厂制品 规格: 1000*800*800+150 采用 304 优质不锈钢拉丝板, 台面:1.0mm;后背 1.0mm, 星盆:1.0mm, 500X500X250mm, 手工满焊打磨水斗;脚通: ϕ 38X1.0mm 不锈钢管, 脚横通 ϕ 25x1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚</p>	台	1
6	<p>设备名称: 灭蝇灯 推荐品牌: HENDERY、永鑫、凌峰 规格: 550×180×460 说明: 商用灭蚊灯灭蚊器家用电击挂式灭蝇灯餐厅用驱蚊器蚊子苍蝇杀虫灯电蚊灯 灭蚊面积 40 m²。</p>	台	1
7	<p>设备名称: 电热开水器连底座 推荐品牌: 腾飞、骏诺、吉之美 规格: 605*535*1500 容量: 36L 供水量: 60L/h 功率: 6KW/380V 配净水器。</p>	台	1
八	凉菜间		
1	<p>设备名称: 四层栅格层架 推荐品牌: 厂制品 规格: 1500*500*1550 说明: 采用 304 优质不锈钢拉丝板, 条板采用 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁防止划伤, 脚通采用 ϕ 38 不锈钢圆管, 厚度 1.0mm, 配可调节不锈钢子弹脚</p>	台	1

2	设备名称：单星水池柜 推荐品牌：厂制品 规格：1000*760*650+150 采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm;后背 1.0mm，星盆:1.0mm，500X500X250mm，手工满焊打磨水斗;脚通: ϕ 38X1.0mm 不锈钢管，脚横通 ϕ 25x1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚	台	1
3	设备名称：单通工作台 推荐品牌：厂制品 规格：1800*760*800 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 δ =1.0mm（下衬 1.0mm 高密度板减噪）。栅板采用 δ =0.8mm 不锈钢板复边成型。加强筋 δ =1.0mm，横档 25×38×1.0mm，脚 ϕ 38×1.1mm（配有可调子弹脚）。	台	2
4	设备名称：冷藏操作台 推荐品牌：Electrolux Professional、KINGBETTER、HISAKAG 规格：1800*760*800 电压：220V 说明：设备内外壳均采用 304 不锈钢板制作，优质压缩机，全铜管蒸发器。 冷藏温度范围：0℃~+10℃	台	1
5	设备名称：制冰机 推荐品牌：Electrolux Professional、KINGBETTER、HISAKAG 规格：530×570×830 生产量：45Kg/24h 储冰量：20Kg 功率：380W/220V	台	1
6	设备名称：单门展示柜 推荐品牌：Electrolux Professional、KINGBETTER、HISAKAG 规格：660*760*1830 电压：220V 说明：内外箱食品级不锈钢板制作，铜管蒸发器，自动回归门，上下二透明玻璃门。 温度范围：0℃~+10℃	台	1
7	设备名称：紫外线消毒灯 推荐品牌：巨光、飞利浦、雪莱特 规格：920*130*80 TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用；	台	1
九	其他设备（按实际用量结算）		
1	设备名称：风管 推荐品牌：厂制品 规格：/800*800 说明：选用 SUS201-2B 优质不锈钢板制作， δ =1.0mm。	m ²	60

2	设备名称：排烟风柜 推荐品牌：广东德通、夯力、科鲁格 说明：采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构。电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸 功率：7.5kw/380V 风量：20000	台	1
3	设备名称：防火阀 推荐品牌：厂制品 说明：选用优质材质制作，防锈防腐，使用寿命长。	台	1
4	设备名称：油烟净化器 推荐品牌：速八、联合空气、霍尼韦尔 说明：本产品采用二段式高低压分离的静电工作原理，油烟首先进入初级装置，逐步对大粒径污染物进行分离，分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽。剩余的小粒径污染物进入二级装置，高压静电场内部分两级，一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达二级集尘器后立刻被收集电极吸附，同时，高压静电场有效的降解有害成份，净化效率：不低于98%，风量：20000 风量	台	1
5	设备名称：排烟控制箱 推荐品牌：德粤、德力西、三信 起动方式：Y/△起动 说明：含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯	台	1
6	设备名称：减震器 推荐品牌：厂制品 说明：用于风机减震。	只	4
7	设备名称：冷热混合立式龙头 推荐品牌：埃美柯、九牧、TOTO 规格：/	只	9
8	设备名称：感应龙头 推荐品牌：埃美柯、九牧、TOTO 规格：/	只	1
9	设备名称：三角阀 推荐品牌：埃美柯、九牧、TOTO 规格：/	只	50
10	设备名称：软管 推荐品牌：埃美柯、九牧、TOTO 规格：/	只	50
11	设备名称：气化炉 推荐品牌：厂制品 规格：/说明：使炉灶燃烧更充分。	台	1

12	设备名称：液化气管道 推荐品牌：厂制品 规格：/	米	30
13	设备名称：安装及附件 推荐品牌：厂制品 规格：/	项	1

注：1、以上清单中的项目及数量为招标人暂定的项目及数量，结算时按实际数量结算。

2、本次品牌推荐详见招标清单，投标人在投标时无需明确所选品牌，但应结合推荐的品牌综合考虑投标报价。中标后，需向招标人提交品牌选择方案（若承包人不在推荐品牌范围内选择的，则所选品牌质量需等于或高于招标人推荐品牌的质量，价格不作调整），并经招标人审核确认后方可进行采购。上述风险因素由投标人在投标报价时综合考虑。

二、投标人应按招标清单的参数技术规格材质等要求，完成货物的采购、运输、供货、安装、验收、售后服务等工作，且应符合相关的国家标准、行业标准及实际需要。

三、供货期限：合同签订后且在接到业主通知后 30 天内完成设备采购、运输及安装。

四、付款方式：1、全部货物采购、运输及安装完毕，经甲方验收合格后 7 日内支付至合同价的 80%并退还履约保证金；2、项目审计完成后支付至审定价的 90%；3、余款待 2 年质保期满后结清。

五、履约保证金：中标价的 2%

六、质保期：自验收合格之日起 2 年。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	项目名称	嘉兴市秀洲区新塍镇西吴村便民服务中心厨房设备采购项目（重新招标）
2	招标单位	嘉兴市秀洲区新塍镇西吴村股份经济合作社
3	服务地点	嘉兴市秀洲区新塍镇西吴村
4	资金来源	自筹
5	工作内容	新塍镇西吴村便民服务中心采购厨房设备一批（详见招标清单），包括货物的采购、运输、安装、验收、售后服务以及质保期内的相关服务等内容。
6	合格的投标人要求	（1）具有国内法人资格的厨房设备制造商或经销商； （2）未被“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn ）和“信用中国（浙江）”网站（ http://credit.zj.gov.cn ）列入严重失信黑名单的对象； （3）本项目不接受联合体投标。
7	招标方式	公开招标
8	预算金额及投标上限价	48 万元；投标人的报价不得超出上限价，否则按无效标处理。
9	质量标准	合格
10	供货安装期	合同签订后且在接到业主通知后 30 天内完成设备采购、运输及安装。
11	质保期	自验收合格之日起 2 年
12	投标保证金	<p>投标保证金 6000 元。</p> <p>1、投标保证金缴纳方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。</p> <p>①投标人以账号密码或 CA 证书登录秀洲区小型工程交易平台中“http://122.225.56.73/xe/”电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。</p> <p>②按照系统提示完成线上点击确认使用。</p>

序号	内 容	说明与要求
		<p>③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本（电子投标文件）中，完成缴纳。</p> <p>（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）</p> <p>2、未按规定履行“虚拟保证金”承诺的投标文件无效（以电子系统中生成的《保证金缴纳情况》为准）。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。</p> <p>3、对于未能按要求履行“虚拟保证金”承诺的，招标人将视为不响应招标文件而拒绝。</p> <p>4、以“虚拟保证金”缴纳的无需办理退还。</p> <p>5、如投标人有下列情况，需按实补缴保证金并进行罚没。如投标人不将应罚没的保证金按时进行缴纳的，将纳入“秀洲区招投标黑名单”，按照情节轻重限制其一定时间内在秀洲区全域或特定范围内的投标行为：</p> <p>（1）投标人在定标前撤回其投标文件；</p> <p>（2）中标人未能在规定期限内签署合同协议；</p> <p>（3）投标人有不真实投标或违法违规行为。</p>
13	投标文件的份数	正本 1 份；副本 2 份。
14	投标文件的提交	<p>投标截止时间：2023 年 4 月 10 日 11 时 00 分</p> <p>投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送交到嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司招标代理部（嘉兴市南湖区富兴路 286 号嘉报广场 2 号楼 3 楼 320 室），联系人：陈亦芳，联系电话：18767350975、0573-82060092，由于疫情期间各地快递可能会有所延迟，投标人应充分考虑疫情因素对投标文件制作的影响及邮寄投标文件所需的时间。所有未寄达或送达上述指定地点的投标文件，视作投标人主动放弃。</p>
15	开标时间及地址	<p>开标时间：2023 年 4 月 10 日 14 时 00 分</p> <p>地址：新塍镇兴镇路 555 号便民服务中心东一楼（根据疫情防控需要，本项目不要求投标人至开标现场参加开标及开启投标文件活动）。</p>
16	评标原则和方法	综合评估法

序号	内 容	说明与要求
17	投标文件 密封、装订	所有内容合并装订成一册，正本一份，副本二份，一起密封在一个包封中。
18	投标文件有效期	60 日历天
19	付款方式	1、全部货物采购、运输及安装完毕，经甲方验收合格后 7 日内支付至合同价的 80%并退还履约保证金； 2、项目审计完成后支付至审定价的 90%； 3、余款待 2 年质保期满后结清。
20	履约保证金	中标人需在签订合同前缴纳中标价的 2%作为履约保证金
21	解释	本招标文件的解释权属于招标人。

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的投标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

二、招标文件

（一）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（二）招标文件的解释

1. 投标人在下载招标文件后，若对招标文件等有异议的，请在前附表规定的时间前以电子文档形式上传至“秀洲区小型工程电子交易平台”（<http://122.225.56.73/xe>），逾期将不予答复。答复内容请各投标人自行下载。

2. 招标人的答复内容或澄清文件将以补充公告形式上传于“秀洲区小型工程交易平台”（<http://122.225.56.73/xe>）。答复内容、澄清文件均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行查看或下载，否则后果自负。

（三）招标文件的修改

- 1 在投标截止日期3日前，招标人可能会以补充文件的方式修改招标文件。
2. 招标文件的修改将以电子文档的形式上传于“秀洲区小型工程交易平台”（<http://122.225.56.73/xe>）。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载，否则后果自负。
3. 为使投标人在编制投标文件时把补充文件内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。
4. 补充文件（答疑纪要）须经 嘉兴市秀洲区新塍镇政务服务中心 核备。

三、投标文件

（一）投标文件的要求

- 1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
- 2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人应按以下格式内容要求编制投标文件，格式见招标文件第五章附件附表：

- （1）法定代表人授权书（附件 1）
- （2）投标函（附件 2）
- （3）报价一览表（附件 3）
- （4）诚信投标承诺书（附件 4）
- （5）投标人情况一览表（附件 5）
- （6）承诺函（附件 6）
- （7）秀洲区公共资源招标投标事前信用承诺书（附件 7）
- （8）秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书（附件 8）
- （9）提供“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）和“信用中国（浙江）”网站（<http://credit.zj.gov.cn>）网页查询结果截图复印件；
- （10）投标人根据招标文件及技术评分要求认为其他需要提供的资料（格式自拟）

（三）投标报价及其他要求：

- 1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作的价格表现。其应包括涉及本项目实施所发生的交通、劳务、管理、材料、安全、验收、维护服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的技术资料、清单，以及本项目实际情况和自身的综合实力，进行报价。**总报价以人民币元计，保留整数。**
- 2、报价一览表中按要求填入投标报价小写及大写，属于招标内容范围内的所有项目，视为已

包含到投标报价中。

3、投标报价为全费用综合单价，报价应包括所投产品价格、安装、运输费用、保险费用、税费、技术服务费、培训费、售后服务费等一切费用，结算时按实际数量结算，综合单价固定包干。

4、供货安装期：合同签订后且在接到业主通知后 30 天内完成设备采购、运输及安装。

5、质保期：自验收合格之日起 2 年。

（四）投标文件的份数和签署

1) 投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。

2) 招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

3) 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须加盖投标人公章和投标人法定代表人或授权代理人签字或盖章。

4) 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，投标将被否决。

（五）投标文件的装订、密封与标志

1) 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称。

2) 密封袋封口处加盖投标人公章或法人代表或投标人的法定代表人或授权代理人印章或签字。

3) 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。

（六）投标文件的递交

投标人应按本须知前附表规定的截止时间和地点提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

(1) 投标人应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件；

(2) 开标会议在有关部门的监督下，由招标代理机构组织并主持。

(3) 根据疫情防控需要，本项目不要求投标人至开标现场参加开标及开启投标文件活动。

（七）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前到达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标方可推迟或取消招标。招标方如因故推迟投标截止时间或取消招标，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标方和投标人的权利和义务将受到新的规定的约束。

（八）投标文件的修改和撤回

1、投标人如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知邮寄到达或送达招标人。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明招标项目名称、投标人名称、并注明“修改投标文件”字样。

五、无效投标文件及废标确认

（一）、发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

- 1、投标截止时间以后送达的投标文件；
- 2、以电讯形式的投标文件；
- 3、不具备招标文件规定投标资格要求的；
- 4、应交而未交投标保证金的；
- 5、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
- 6、投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；
- 7、投标文件组成不符合招标文件要求的；
- 8、与招标人招标文件有重大偏离的投标文件；
- 9、投标报价超出有效报价上限的；
- 10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
- 11、招标文件中明确规定为无效标的；

（二）有下列情况之一的，本次投标作为废标处理：

- 1、投标人的报价均超过了招标上限价，招标人不能支付的；

六、评标

（一）依据

为规范招标评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《浙江省招标投标条例》等有关规定，制定本办法。

（二）评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（三）评标委员会的组建

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。根据招标项目的特点，秀洲区评标专家库中抽取4名相关专业的专家和业主代表1名，共5名组成评审专家组。

（四）评标程序和内容

1、评标的一般程序为：

- （1）熟悉招标文件和评标办法；
- （2）资格审查；
- （3）投标文件的符合性审查；

- (4) 必要时对投标文件中的问题进行询标；
- (5) 根据评标办法对投标文件进行评审计分及排名；
- (6) 完成评标报告，推荐中标候选人。

2、资格审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，评标委员会对进入评审的投标文件进行资格审查。投标人通过资格审查必须符合下列条件，否则作为资格审查未通过予以废除，不再进入后续评审：

- (1) 具有国内法人资格的厨房设备制造商或经销商；（提供营业执照复印件加盖单位公章）
- (2) 未被“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）和“信用中国（浙江）”网站（<http://credit.zj.gov.cn>）列入严重失信黑名单的对象；（提供“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）和“信用中国（浙江）”网站（<http://credit.zj.gov.cn>）网页查询结果截图复印件）
- (3) 提供秀洲区公共资源招标投标事前信用承诺书原件；
- (4) 提供秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书原件；
- (5) 本项目不接受联合体投标。

3、投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。

投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行后续评审：

- (1) 投标人的投标资格不满足招标文件要求或国家有关规定的；
- (2) 被招标投标行政监督管理部门通报限制投标且在限制期内的；
- (3) 未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；
- (4) 不响应招标文件规定的实质性要求的；
- (5) 投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
- (6) 存在串通投标或弄虚作假情况的（在评审过程中发现有二份及以上投标文件的相互之间有特别相同或雷同之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，

经评标委员会半数以上成员认定，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。

评标结束后，评标专家应将有关串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按无效标处理的结果）；

(7) 采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

(8) 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

4、投标文件的技术评分（满分 30 分）

评标委员会成员应对通过审查投标文件进行技术评分，打分范围及分值应不小于分值最低分，不大于最高分，缺项为 0 分，不设负分。各投标人的技术得分为各评委评分去高去低后的算术平均值。打分保留 1 位小数，计算结果保留 2 位小数，四舍五入。

项目	评分内容和标准	分值
技术参数响应程度（8分）	产品技术参数要求完全满足招标文件中主要设备参数要求的得 8 分，带▲的条款不满足的，每条扣 0.5 分，扣完为止。（投标人所投产品的技术参数不满足要求的需在投标文件中单独提供负偏离表（格式由投标人自拟），投标文件不作特别说明即视为完全满足要求）	0-8 分
实施方案（3分）	(1) 货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点，是否具有科学性、合理性、规范性和可操作性。	0-1 分
	(2) 组织机构、人员配置、工作时间进度表、工作程序和步骤的描述是否能满足本项目要求。	0-1 分
	(3) 质量、安全保证措施和承诺等内容。	0-1 分
企业资质（6分）	(1) 投标人同时具有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系且都在有效期内，同时满足得 1 分，否则不得分；（需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，且提供在全国认证认可信息公共服务平台的网上截图，不提供不得分）	0-1 分
	(2) 投标人参与燃气灶具类国家或行业标准的起草与制定，提供由相关住建部门标准化技术委员会出具的 CGSM 标准编写证书，每提供 1 个得 0.5 分，最高 2 分。（需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）	0-2 分
	(3) 投标人同时获得企业信用等级证书（AAA 级）、企业资质等级	0-2 分

	证书（AAA级）、质量服务诚信单位（AAA级）、重服务守信用单位（AAA级）、重合同守信用单位（AAA级）、重质量守信用单位（AAA级）得2分，AA级得1分、其他不得分。	
	（4）投标人具有中国质量认证中心颁发的《企业标准“领跑者”证书》（中餐燃气炒菜灶、燃气大锅灶、燃气蒸箱）同时满足得1分，最高1分。（需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）	0-1分
食品安全证书及检测报告 (3分)	（1）投标人具有以下功能性产品由中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证（CQC）证书且在有效期内的（不锈钢餐具系列、不锈钢车系列、不锈钢储物柜系列、不锈钢调理设备、不锈钢调理水池系列、热风循环消毒柜、炊用燃气大锅灶、炊用燃气中餐灶设备）同时满足得2分，负责不得分，最高2分。（需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）	0-2分
	（2）油烟净化器通过电器安全检测，符合GB4706.1-2005标准，泄漏电流不大于0.01mA；接地金属的接地电阻不超过0.028Ω。 需提供报告扫描件加盖制造商公章	0-1分
供应商业绩 (3分)	投标人具有类似业绩：投标单位从事类似厨房设备供货经验，单个合同金额在30万元（含）以上的，每个得1分；最高得分3分，没有则不得分。（须同时提供合同及中标通知书、对应合同发票复印件，否则不得分。）	0-3分
生产设备 (3分)	投标单位具有数控转塔冲床、数控激光切割机、数控剪板机、数控折弯机（需含柔性折弯设备）、塑料加工设备环戊烷高压发泡机、刨槽机、自动去毛刺机生产设备，同时满足得3分，最多不超过3分。（提供机械购买的合同或发票复印件进入投标文件）	0-3分
售后服务 (4分)	（1）根据投标人售后服务的响应时间、售后服务点或售后服务合作单位的设置情况（需提供相关证明材料复印件，不提供或提供不符的不得分）；供应商提供的售后技术服务保证能力、保证措施、服务内容、承诺的具体说明。	0-1分
	（2）提供售后服务人员资质证书（燃气安装证书、电工证、安全培训合格证、安全生产管理人员、焊工证）且提供投标人为其缴纳不少于1年的社保证明，提供5个得1分；提供12人及以上得2分；	0-2分

	不提供不得分。 （提供相关人员证书及社保证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供或提供不符的不得分）	
	（3）投标人具有“售后服务体系完善程度认证证书”七星级的得 1 分；没有不得分。（需提供证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）	0-1 分

5、投标文件的商务评分（满分 70 分）

投标报价满分为 70 分，凡以价格计算的均保留到人民币元，以百分比及得分计算的均保留两位小数，凡遇增减分值不足一个档位时，使用直线插入法计算。评审办法如下：

投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价得满分，每高于评标基准价 1%的，扣 1.0 分；每低于评标基准价 1%的，扣 0.5 分。

评标基准价 = 通过详细评审后各投标价格的算术平均值

注：1、低于有效投标报价算术平均值 85%（不含）的投标报价，不进入评标基准价的计算。

2、如有效投标不足三家的，由评标委员会决定是否继续评标，投标报价明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；投标报价具有竞争力的，评标委员会应当继续评审，直至最后一家。若继续评审：评审基准价=各有效投标人投标报价的算术平均值×98%

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、计算总得分（满分 100 分）

投标人的总得分=技术得分+商务报价得分（四舍五入，保留 2 位小数）

7、推荐中标人

由评标委员会按照总得分从高到低的顺序排名，推荐排名最高的 1 名投标人为中标候选人。总得分相同时，报价低者优先；报价相同时，抽签确定。

七、定 标

1、评标委员会推荐总得分排名最高的 1 名投标人为中标候选人，中标候选人经公示无异议后，招标人根据评标结果，确定排名第一的候选人为中标人。投标人对评标结果有异议的应当在公示期内以书面形式，向招标人提出，超过公示期限的将不再受理。公示期内由投标人因弄虚作假或其它法定原因被取消中标资格的，依次替补。

2、对公示结果无异议的，招标人应中标公示结束后对中标人发出中标通知书。

3、《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对招标人和中标人具有法律效力。招标人

改变中标结果或者中标人放弃中标项目都应承担法律责任。

八、授予合同

1、自中标通知书发出之日起7个日历天内，招标方应当与中标单位按照招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。招标方与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、招标方与成交投标人须根据国家、省、市有关合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签合同，正式签订合同。

第四章 合同主要协议条款

一、说明

1、合同主要条款是指招标人（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

2、制订“合同基本条款”的依据是：《中华人民共和国民法典》、招标投标文件及有关法律法规、政策性文件等。

二、合同价款

1、本合同总价为人民币_____万元，结算总价按实际设备数量结算，综合单价不变。

2、本合同总价为合同材料的供货、装卸、安装、售后服务等的全部费用，实行固定综合单价包干。除发生本条第3、4款约定的情形外，不得以任何其他理由调整任何费用。

3、甲方提出的数量变更，根据原中标单价计算变更数量及费用。但如由乙方提出的合理化建议变更，需经得甲方同意，且单价不得变更；如属乙方投标漏项少算的清单及服务费用，则费用不得变更。

4、若发生不可抗力的因素造成费用增加使乙方直接损失的费用，经鉴定核准，甲方酌情予以一定补偿。但属乙方可以预见、预防，而乙方预防不力所造成的损失，不予补偿，其经济损失由乙方承担。

三、主要协议条款

1、甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础（技术要求、质量标准要求不一致的，以要求、标准高者为准）。

2、本合同范围所需的零配件等均由乙方提供。供应的货物均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部的经济损失和责任。

3、乙方保证所提供的合同货物是全新的、未使用过的且原包装未拆封的；提供的产品是完全符合合同规定的质量、规格、性能要求。甲方将在现场拆封验收。所有货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。乙方确保所有货物一次性通过各项测试及验收。

4、合同货物的质量、技术标准如在招投标中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

5、本次招标的厨房设备需等便民服务中心的装修及智能化工程等完成后方可进行供货并安装，具体以甲方通知为准，乙方需无条件配合。

6、便民服务中心装修期间，如因涉及后期厨房设备安装而需要乙方配合的，乙方需无条件配合。

四、专利权

乙方对一切可能的侵权指控负责，并承担因此给甲方造成的所有损失。

五、交货地点

交货地点为业主指定地点。

六、货物发运、包装及运输

1、为了保证货物（材料）在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

2、每一包装箱内必须附有装箱清单。

3、乙方：

3.1 乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

- (1) 收货人
- (2) 产品名称
- (3) 合同号
- (4) 品目号和箱号
- (5) 到达站或到货地点
- (6) 外形尺寸（长×宽×高），以厘米计
- (7) 毛重、净重（公斤）

3.2 乙方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

七、质量保证

符合相关的国家标准、行业标准及实际需要

八、合同转让和分包

1、未经甲方书面同意，乙方不得将合同转包给第三方。

2、乙方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

3、虽然乙方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到招标人认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

九、运输及装卸保险

1、货物在装运前由乙方完成投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

2、乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

十、合同检验、调试和验收

1、甲方认为如有必要在合同产品制造过程中派人到制造厂进行监制，或在产品发货前派人赴制造厂进行监装，乙方应予以积极配合并对监制或监装工作提供方便，但甲方监制及监装并不

解除制造商及乙方对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方的最终验收。

2、货到现场，甲方提供场地给乙方存放货物，待货到齐，报监理单位清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回。

3、安装前开箱时，乙方须通知甲方、监理单位等有关单位共同参与开箱检验，并按合同、询标记录、投标文件、招标文件共同检验产品的数量、外观质量及产地等。

4、产品最终验收前的人员及货物安全，由乙方负责。

5、货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，甲、乙双方共同签署验收合格证书。

十一、交货期及交货方式

1、合同签订后，乙方必须在接到业主通知后 30 天内完成货物采购运输及安装等。

2、价格包括货物材料价格、备品备件费、关税、增值税、国内外运杂费、国内外保险费、安装调试费及劳动相关部门的检验费等全部费用。

十二、货款支付与结算

1、全部货物采购、运输及安装完毕，经甲方验收合格后 7 日内支付至合同价的 80%并退还履约保证金；

2、项目审计完成后支付至审定价的 90%；

3、余款待 2 年质保期满后结清。

十三、违约责任

1、产品质量责任

在产品 2 年质量保证期内，凡产品在开箱检验、安装调试、产品试运转过程中发现的产品质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2、乙方在接到甲方通知后 24 小时内，应立即派人赴现场处理产品质量问题。

3、由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

十四、违约赔偿

如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，按下列规定承担违约责任。

1、逾期交货

乙方逾期交货，每逾期一天，按逾期交货部分总价的 1%支付违约金。

2、乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能交货，应向甲方偿付违约金，违约金按合同总价的 20%计算。

甲方中途退货，应向乙方偿付违约金，违约金的计算方法与乙方违约相同。

3、逾期交货的违约赔偿最高限度为合同总价的 5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权单方解除合同。

4、经甲、乙双方协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货的，无需依照本条 1、2、3 款约定承担违约责任。

十五、不可抗力事件处理

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后五日内，遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、合同解除

甲方在乙方发生如下违约情况时，有权解除部分或全部合同。

1、乙方未能在合同约定期限或甲方同意延长的期限内交付全部产品。

2、乙方未能履行合同约定的义务。

在甲方提出解除部分合同的情况下，并不解除乙方对已交货部分产品应负的产品质量责任，乙方应继续履行尚未履行的合同未解除部分义务。

十七、争议解决

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签订地人民法院诉讼。

2、诉讼费用由败诉方承担。

3、诉讼期间，本合同应继续执行。

十八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章后开始生效。

2、适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

3、本合同一式六份，双方各执三份，同等生效。

4、合同签订地：

十九、合同修改

1、甲、乙双方中的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非甲方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

二十、补充条款

1、提供资料清单及进度根据招标书的要求在签订正式合同时明确。

2、乙方在产品发运前 3 天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。

3、乙方所提供的货物颜色需要经过甲方确认。

4、在 2 年质保期内，一旦发生故障，乙方在接到甲方通知后 24 小时内，应立即派人前往现场处理并及时提供备品、备件。

5、乙方对已完工程的成品进行保护，造成损坏的由乙方承担赔偿责任。

6、合同未尽事宜，双方友好协商。

7、签订正式合同时，合同双方应制订更为详细的合同条款。

甲方：

乙方：

名称：（印章）

名称：（印章）

授权代表（签字）

授权代表（签字）

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

廉 政 合 同

根据有关工程建设、廉政建设的规定。为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（以下称甲方）与承包人_____（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程项目规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

- （一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- （二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
- （三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
- （四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、第三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议凤桥镇政府给予乙方一至三年内不得进入镇村镇建设工程项目的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为建设工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：

乙方单位：

甲方代表：

乙方代表：

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

年 月 日

年 月 日

第五章 投标文件附件附表

附件 1

法定代表人授权委托书

招标人：

_____（投标人全称）法定代表_____（姓名）授权_____（授权代理人名称）为全权代表，参加贵处组织的_____（项目名称），全权处理投标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

（1）投标人已仔细阅读全部招标文件（含补充文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

（2）投标人同意提供可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

（3）投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人（签字）：

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

附：

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证复印件黏贴处

附件 2

投 标 函

嘉兴市秀洲区新塍镇西吴村股份经济合作社：

根据贵方_____（项目名称）的招标文件，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）_____提交投标文件纸质文本正本一份和副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标总价为人民币：_____元(大写)_____，质量标准：_____，供货安装期：_____，质保期：_____。

2. 我方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 投标有效期完全响应本项目招标文件约定。

5. 一旦我单位提交投标文件即表明我单位已经完全明了招标文件的全部责任和义务，我单位完全同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，且保证提交数据资料的真实性、准确性；若招标人发现我单位弄虚作假的，招标人有权拒绝我单位投标文件或者取消中标资格，并承担其它招标文件约定的经济法律后果。

6. 有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

联系人：_____ 职务：_____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

附件 3

报价一览表

项目名称:

序号	设备名称及参数	单位	数量	单价	总价	备注
一	更衣室					
1	设备名称：六头挂衣钩 推荐品牌：厂制品 规格：/ 说明：选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ ，固定在墙面。	只	3			
2	设备名称：六门更衣柜 推荐品牌：厂制品 规格：1200*500*1800 采用 304 优质不锈钢拉丝板，门板:1.2mm， 门子为双层，中间采用静音泡沫填充，采用 滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。台柜体、 层板:1.2mm，中层板活动可调节，后封板 1.0mm。配不锈钢可调重力脚	台	2			
二	二次更衣					
1	设备名称：六头挂衣钩 推荐品牌：厂制品 规格：/ 说明：选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ ，固定在墙面。	只	3			
2	设备名称：洗手星 推荐品牌：厂制品 规格：400*300*500 采用 304 不锈钢板，面板厚度 1.0mm；星斗 材料厚度 1.0mm，前面板、侧面板厚度 1.0mm。	台	1			
三	烹饪间					
1	设备名称：油网烟罩 推荐品牌：AEROWYN、DIRK、KINGBETTER 规格：2700*1200 明：过滤网烟罩带鲜风槽、内置风帘，前补 鲜风、岗位新风、排风导流板、双旋风油脂 过滤器、捕射气流、前面板新风、烟罩照明、 排风新风口带镀锌调节阀、岗位送风、去油 方式排油阀或集油槽。	m ²	3.24			

2	设备名称：油网烟罩 推荐品牌：AEROWYN、DIRK、KINGBETTER 规格：5500*1200 说明：过滤网烟罩带鲜风槽、内置风帘，前补鲜风、岗位新风、排风导流板、双旋风油脂过滤器、捕射气流、前面板新风、烟罩照明、排风新风口带镀锌调节阀、岗位送风、去油方式排油阀或集油槽。	m ²	6.6			
3	设备名称：厨房灭火系统 推荐品牌：环峰、安素、捷安 规格：800*200*700 说明：‘工作环境温度：0℃~50℃；感温器动作温度：183℃~232℃； -灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s； -冷却水喷洒时间：≥5min；每套装置灭火剂容量：单瓶组10kg； -喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定（每套最多保护点：单瓶组13个）； -系统属纯机械结构，无需要电控制，安全可靠； -灭火剂为厨房专用高效灭火剂，灭火后只需要用清水清洗即可，药剂保质期为8年；	台	1			
4	设备名称：四层栅格层架 推荐品牌：厂制品 规格：1500*500*1550 说明：采用304优质不锈钢拉丝板，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成死边方便清洁防止划伤，脚通采用Φ38不锈钢圆管，厚度1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚	台	1			
5	设备名称：单星水池(无靠背) 推荐品牌：厂制品 规格：800*800*800 采用304优质不锈钢拉丝板，台面：1.0mm；后背1.0mm，星盆：1.0mm，500X500X250mm，手工满焊打磨水斗；脚通：Φ38X1.0mm不锈钢管，脚横通Φ25x1.0mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚	台	1			
6	设备名称：单通工作台 推荐品牌：厂制品 规格：1600*700*800 说明：采用304优质不锈钢拉丝板，台面：1.0mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。柜体：侧板、层板、底板1.0mm厚不锈钢；中层板活动可调节，门板：1.0mm厚不锈钢，门板为双层，中间采用静音泡沫填充，采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。	台	1			

7	设备名称：四门碗柜 推荐品牌：厂制品 规格：1200*500*1800 说明：采用 304 优质不锈钢拉丝板，门板：1.0mm，门子为双层，中间采用静音泡沫填充，采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。台柜体、层板：1.0mm，中层板活动可调节，后封板 1.0mm。配不锈钢可调重力脚	台	2			
8	设备名称：单通工作台 推荐品牌：厂制品 规格：1800*800*800 说明：采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面：1.0mm，下衬加强板采用 10mm 木板并用 38*25*1.0 钢方管加固起加强减震作用。柜体：侧板、层板、底板 1.0mm 厚不锈钢；中层板活动可调节，门板：1.0mm 厚不锈钢，门板为双层，中间采用静音泡沫填充，采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。	台	3			
9	设备名称：24 盘电力蒸饭柜 推荐品牌：厂制品 规格：1400*650*1500 说明：选用优质不锈钢板制作，加强筋 δ 1.0mm。 功率：2×12KW/380V 24 盘/120KG/次	台	1			
10	设备名称：三门海鲜蒸柜(燃气) 推荐品牌：KINGBETTER、BAIFEI、FLAME MATE 规格：900*800*1880 配置 550W 铁壳风机（81） 加热水箱采用 5mm 铁板 额定热符合 50kw 15kPa 压力下稳压 1 分钟泄漏量小于等于 0.14L/h 适用于液化气 2.8kPa 天然气 2. kPa 防护等级 IP24 热效率 82% 符合国家二级标准 干烟气中 Co 含量 <500ppm 蒸熟 2 斤左右的鱼用时 8—10 分钟 面框整体拉伸无死角 手柄采用特殊材料铸造，强度高，操作舒适。	台	1			
11	设备名称：单头矮汤炉 推荐品牌：KINGBETTER、BAIFEI、FLAME MATE 规格：700*850*800+450 额定热负荷 38kw 重量 71kg 体积 0.27m ³ 15kPa 压力下稳压 1 分钟泄漏量小于等于 0.14L/h 适用于液化气 2.8kPa 天然气 2. kPa 防护等级 IP24 干烟气中 Co 的含量 <200ppm 噪音 75---80 分贝	台	1			

	手柄采用特殊材料铸造，强度高，操作舒适					
12	设备名称：炉拼台 推荐品牌：厂制品 规格：600*1100*800+450 说明：采用 304 优质不锈钢拉丝板，面板：1.0mm 厚，前板，侧板，背板 1.0mm 厚，台面下通长加筋 1.0mm 厚。50 不锈钢圆腿，不锈钢调节脚。	台	2			
13	设备名称：双头双尾小炒灶 推荐品牌：KINGBETTER、BAIFEI、FLAME MATE 规格：2000*1100*800+450 1、炒炉炉架采用铝合金挤压型材，模块化组装，表面电泳处理，必须坚固并能承托炒炉所有之附件油。主架下以不锈钢重力子弹脚承托。炒炉围前板及侧板采用厚 1.0 毫米厚 304 不锈钢造，必须有足够之隔热。炒炉后面设有高 450 毫米 340 #4 不锈钢制背板，背板厚度不少于 1.0 毫米。 2、炒炉炉面用厚 1.2 毫米 304 #4 不锈钢造，新式拉伸炮台，炮台根部圆角处理，污垢容易清理，灶圈和炮台尺寸相同，减少油污落在炮台上，不容易藏污纳垢，方便清理。炉面下面必须有足够之承托，以免炉面下陷。 3、带有显示器，显示火力大小、工作时间、风机状态、点火指示、工作状态，磁控开关控制火力大小，档位控制 精确掌握火候，便于厨师操作。 4、炉头采用环保静音炉头，恒压预混燃烧技术，产品噪音分贝 65 分贝左右。每一个炒炉头必须配有火种及热耦保护装置，火种主气双重燃气稳压保护装置。燃烧器必须配有连动式控制开关以控制燃烧器及调节火力。燃烧器的加风由电动鼓风机供给，鼓风机必须为香港制造。燃烧器的控制开关及加风阀门必须适当地设置在炒炉的前面。 5. 炉膛为球墨铸铁铸造，重量不低于 40KG, 直喷式设计以减小油烟抽排压力，耐热震，耐冲击。	台	2			

	<p>6、所有不锈钢围身板必须设计成容易卸下以方便维修，前挡板不能有螺丝外露。每个炉头的燃烧热值不少于每小时 30KW，热效率达到 48%以上。一氧化碳排放量\leq 0.01%。</p> <p>7. 投标人：▲A. 设备具有第三方产品责任险；▲B. 产品标准和技术要求 GB35848-2018 认证模式，产品符合 CQC13-448212-2019 认证规则，提供产品认证证书、▲C. 能源热效率达到国家一级能效，提供商用燃气灶具能源热效率检测报告；提供中国节能，环保产品认证证书 ▲D. 具有燃气自动截止阀合格检验报告；熄火保护装置检验报告、燃气用具连接不锈钢波纹管检验报告、燃气燃烧器自动控制器检验报告 ▲E. 投标人具有提供燃气燃烧器具安装维修资质证书。</p>					
五	加工间					
1	<p>设备名称：四层栅格层架 推荐品牌：厂制品 规格：1200*500*1550 说明：采用 304 优质不锈钢拉丝板，条板采用 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁防止划伤，脚通采用 Φ38 不锈钢圆管，厚度 1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚</p>	台	3			
2	<p>设备名称：灭蝇灯 推荐品牌：HENDERY、永鑫、凌峰 规格：550\times180\times460 说明：商用灭蚊灯灭蚊器家用电击挂式灭蚊灯餐厅用驱蚊器蚊子苍蝇杀虫灯电蚊灯 灭蚊面积 40 m²。</p>	台	2			
3	<p>设备名称：单孔收餐工作台 推荐品牌：厂制品 规格：1600*760*800 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 δ=1.0mm(下衬 1.0mm 高密度板减噪)。栅板采用 δ=0.8mm 不锈钢板复边成型。加强筋 δ=1.0mm，横档 25\times38\times1.0mm，脚 Φ38\times1.1mm（配有可调子弹脚）。</p>	台	1			
4	<p>设备名称：电热开水器连底座 推荐品牌：腾飞、骏诺、吉之美 规格：605*535*1500 容量：36L 供水量：60L/h 功率：6KW/380V 配净水器。</p>	台	1			

5	<p>设备名称：绞切肉机 推荐品牌：和谐康、领创、天焯 规格：610*585*1040 采用优质不锈钢整体机身设计，强度高，无污染，符合食品安全生产规范 表面经过深度抛光和拉丝处理，外表光滑，易于清理。 双刃切削，上下两组，交叉刀组配合严密，对肉类进行精密细切，保证食材薄厚均匀，品质如一。 安全开关，防水，可有效地保护使用者的安全。 刀片采用德国工艺，经特殊淬火加工而成，保证食物纤维组织，切面整齐新鲜薄厚均匀。 臂式刀组，可轻易拆卸、清洗，不同规格的刀组方便更换。 18厘米大入料口，容量更大，工作效率高，产量大。 速度快，效率高，2套刀组同时运行，食材直接成丝。 750W+750W大电机功率，易启动，带载力强，提速快。 拆卸组装容易，易于清理。</p> <p>Ø 功能 适用于各无骨肉类及类似榨菜等富有弹性的食物，直接成丝或片状。 注：厂家直销，机器产品可根据客户需求量身定制。</p> <p>Ø 技术参数 型号：LC-QS360 机器尺寸：610*585*1040mm 重量：120KG</p>	台	1			
E6	<p>设备名称：120型上翻门万能组合消毒柜 推荐品牌：厂制品 规格：1200*620*1800 说明：消毒方式：微电脑触摸防水控制屏，高温热风循环式消毒，采用最新远红外线消毒模式，消毒温度：20~150℃；兼容多种消毒模式：自选模式。不锈钢制品、毛巾鞋服、陶瓷制品、玻璃器皿、竹木制品、密胺制品等；电压：220V；功率：2.2kw*2；容积：约1000L150度立体循环，高温杀菌消毒，效果彻底无死角，具有超高温保险，防止意外操作失误造成不必要损失。</p>	台	1			
7	<p>设备名称：双层工作台（方腿） 推荐品牌：厂制品 规格：1500*800*800 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面$\delta=1.0\text{mm}$（下衬1.0mm高密度板减噪）。栅板采用$\delta=0.8\text{mm}$不锈钢板复边成型。加</p>	台	4			

	强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 横档 $25\times 38\times 1.0\text{mm}$, 脚 $\phi 38\times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。					
8	<p>设备名称：双温四门高身柜 推荐品牌：Electrolux Professional、KINGBETTER、HISAKAG 规格：1220*750*1995</p> <p>1、进口柔性折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到 0.5mm 以内； 2、国内一线品牌压缩机，保证系统品质，维修率降低至 1%以下； 3、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 4、进口德国英福康检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量 0.1g 从而提升产品品质； 5、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率； 6、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 $38\text{kg}/\text{m}^3$ 以上，保温效果达到停机 24 小时不解冻； 7、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； ▲8、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清洁卫生无死角；具有符合 GB21551.2-2010 的抗细菌性能的测试，包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、鼠伤寒沙门氏菌、黑曲霉抗菌率 > 90%的带有 CMA/CNAS/ilac-MR 的检验报告。 9、90° 自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便 ▲产品出具 CMA CNAS MRA 等认证机构联合认证的自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告 (CVC)，按 GB 26920.2 规定的检测方法检测总能量消耗低于 1.481kwh/24 h,能效指数小于等于 54.8.符合国家一级能效指数标准并提供中国能效标识一级。 ▲产品具有中国国家强制性产品认证证书，产品标准和技术要求符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C07-01:2017 的要求，并可通过网络查询截图。 ▲产品具有中国质量认证中心认证符合 CQC11-448001-2017 认证规则的要求并出具食品接触安全认证证书以及网络查询</p>	台	1			

	<p>截图。</p> <p>▲产品具有符合 CVC05003-2015 认证规则的要求并出具食品接触产品卫生认证证书、食品接触产品安全认证证书。</p> <p>▲产品符合 CVC02043-2015 认证规则的要求，具有中国节能产品认证证书并可通过网站查询。</p> <p>▲产品标准和技术要求符合 GB/T6461-2002, GB/T10125-2021，符合 CVC04015-2022 认证规则要求的金属厨房用品防腐性能认证证书及报告。</p> <p>▲产品具有 CMA CNAS MRA 等认证机构联合认证的 CQC 标志实验报告，食品接触部件材质执行的国家标准为 GB 4806.9-2016 其中与食品直接接触的不锈钢制品 铅含量小于等于 0.01mg/kg, 镉含量小于 0.001mg/kg, 砷含量小于 0.01mg/kg, 铬含量小于等于 0.1mg/kg, 镍含量小于等于 0.03mg/kg.</p>					
9	<p>设备名称：大单星盆水池</p> <p>推荐品牌：厂制品</p> <p>规格：1200*800*800+150</p> <p>采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm；后背 1.0mm，星盆:1.0mm，500X500X250mm，手工满焊打磨水斗；脚通：φ 38X1.0mm 不锈钢管，脚横通 φ 25x1.0mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚</p>	台	4			
10	<p>设备名称：电子落地称</p> <p>推荐品牌：香海、三峰、友声</p> <p>规格：420*560*900</p> <p>全电子式称重装置，它由 TEDEA 系列传感器和带有单片微机的 A12E 显示器两部分构成，称量迅速正确、性能稳定可靠、功能齐全，可以根据用户需要将显示器与称重台分开或连成一体装置。</p> <p>功能：置零、去皮、累计、开机自动回零等。</p> <p>规格：≥150KG</p>	台	1			
11	<p>设备名称：单通工作台带靠背</p> <p>推荐品牌：厂制品</p> <p>规格：1300*700*800+150</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 δ=1.0mm(下衬 1.0mm 高密度板减噪)。栅板采用 δ=0.8mm 不锈钢板复边成型。加强筋 δ=1.0mm，横档 25×38×1.0mm，脚 φ 38×1.0mm（配有可调子弹脚）。</p>	台	1			
六	洁具间					

1	设备名称：拖把池 推荐品牌：厂制品 规格：1300*420*1900 采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm； 后背 1.0mm，星盆:1.0mm， 500X500X250mm， 手工满焊打磨水斗；脚通: ϕ 38X1.0mm 不锈 钢管，脚横通 ϕ 25x1.0mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢 可调子弹脚	台	1			
七	洗消间					
1	设备名称：二层餐车 推荐品牌：厂制品 规格：850*450*900 采用 304 优质不锈钢拉丝板，层板厚度 1.2mm，下带加筋厚度 1.0mm，立柱采用 38*38 方管，拉手采用 ϕ 25 不锈钢管制作， 配置防滑静音脚轮	台	4			
2	设备名称：活动双层平板工作台 推荐品牌：厂制品 规格：1800*800*800 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作， 台面 δ =1.0mm(下衬 1.0mm 高密度板减噪)。 栅板采用 δ =0.8mm 不锈钢板复边成型。加 强筋 δ =1.0mm，横档 25 \times 38 \times 1.0mm，脚 ϕ 38 \times 1.0mm（配有可调子弹脚）。	台	1			
3	设备名称：高温热风循环消毒柜 推荐品牌：厂制品 规格：1300*630*1950 1、•钣金采用 SUS201 不锈钢材料制作。• 保温密封夹层采用发泡工艺制作 •轨道 式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。• 加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温 电机，使产生的热量转换成高温热风循环 杀菌消毒。 •柜内温度可达 120℃高温。 控制系统采用，电源开关，时控器，温度 控制器组合形成。 •柜内温度均匀无死 角，可持续高温 120℃以上工作 15 分钟， 杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病毒，符合国 家对消毒柜的要求。 ▲2、消毒柜等级：•符合国家食品接触安 全标准：GB4806.9-2016，产品用不锈钢 消毒筐依据 GB 4806.9-2016 标准，由 CMA.CNAS 共同认证的 CQC 标志认证实验	台	1			

	<p>报告,其中与食品直接接触的不锈钢制品铅含量小于等于 0.0016mg/kg,镉含量小于 0.0003mg/kg,砷含量小于等于 0.00068mg/kg,铬含量小于等于 0.021mg/kg,镍含量小于等于 0.037mg/kg.</p> <p>▲由 CMA 出具的检验报告,对第九代大肠杆菌 3 次重复实验,满载状态下运行一个消毒程序(设定“温控器”档位为 130,消毒时间 15min),消毒柜内每层内,中,外共 8 个测试点对大肠杆菌灭杀对数值均大于 3.00,符合消毒合格规定。</p> <p>▲符合国家卫生执行标准:GB17988-2008</p> <p>▲符合国家食品接触安全标准:GB4806.9-2016</p>					
4	<p>设备名称:大单星盆水池 推荐品牌:厂制品 规格:1200*800*800+150 采用 304 优质不锈钢拉丝板,台面:1.0mm;后背 1.0mm,星盆:1.0mm, 500X500X250mm,手工满焊打磨水斗;脚通:φ 38X1.0mm 不锈钢管,脚横通 φ 25x1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚</p>	台	2			
5	<p>设备名称:大单星盆水池 推荐品牌:厂制品 规格:1000*800*800+150 采用 304 优质不锈钢拉丝板,台面:1.0mm;后背 1.0mm,星盆:1.0mm, 500X500X250mm,手工满焊打磨水斗;脚通:φ 38X1.0mm 不锈钢管,脚横通 φ 25x1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚</p>	台	1			
6	<p>设备名称:灭蝇灯 推荐品牌:HENDERY、永鑫、凌峰 规格:550×180×460 说明:商用灭蚊灯灭蚊器家用电击挂式灭蝇灯餐厅用驱蚊器蚊子苍蝇杀虫灯电蚊灯灭蚊面积 40 m²。</p>	台	1			
7	<p>设备名称:电热开水器连底座 推荐品牌:腾飞、骏诺、吉之美 规格:605*535*1500 容量:36L 供水量:60L/h 功率:6KW/380V 配净水器。</p>	台	1			

八	凉菜间					
1	设备名称：四层栅格层架 推荐品牌：厂制品 规格：1500*500*1550 说明：采用 304 优质不锈钢拉丝板，条板采用 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁防止划伤，脚通采用 $\Phi 38$ 不锈钢圆管，厚度 1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚	台	1			
2	设备名称：单星水池柜 推荐品牌：厂制品 规格：1000*760*650+150 采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面：1.0mm；后背 1.0mm，星盆：1.0mm，500X500X250mm，手工满焊打磨水斗；脚通： $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管，脚横通 $\Phi 25 \times 1.0$ mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚	台	1			
3	设备名称：单通工作台 推荐品牌：厂制品 规格：1800*760*800 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.0$ mm（下衬 1.0mm 高密度板减噪）。栅板采用 $\delta = 0.8$ mm 不锈钢板复边成型。加强筋 $\delta = 1.0$ mm，横档 $25 \times 38 \times 1.0$ mm，脚 $\Phi 38 \times 1.1$ mm（配有可调子弹脚）。	台	2			
4	设备名称：冷藏操作台 推荐品牌：Electrolux Professional、KINGBETTER、HISAKAG 规格：1800*760*800 电压：220V 说明：设备内外壳均采用 304 不锈钢板制作，优质压缩机，全铜管蒸发器。 冷藏温度范围： $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$	台	1			
5	设备名称：制冰机 推荐品牌：Electrolux Professional、KINGBETTER、HISAKAG 规格：530×570×830 生产量：45Kg/24h 储冰量：20Kg 功率：380W/220V	台	1			
6	设备名称：单门展示柜 推荐品牌：Electrolux Professional、KINGBETTER、HISAKAG 规格：660*760*1830 电压：220V 说明：内外箱食品级不锈钢板制作，铜管蒸发器，自动回归门，上下二透明玻璃门。 温度范围： $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$	台	1			
7	设备名称：紫外线消毒灯 推荐品牌：巨光、飞利浦、雪莱特 规格：920*130*80 TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞	台	1			

	气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用；					
九	其他设备（按实际用量结算）					
1	设备名称：风管 推荐品牌：厂制品 规格：/800*800 说明：选用 SUS201-2B 优质不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ 。	m ²	60			
2	设备名称：排烟风柜 推荐品牌：广东德通、夯力、科鲁格 说明：采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构。电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留 3 米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸 功率：7.5kw/380V 风量：20000	台	1			
3	设备名称：防火阀 推荐品牌：厂制品 说明：选用优质材质制作，防锈防腐，使用寿命长。	台	1			
4	设备名称：油烟净化器 推荐品牌：速八、联合空气、霍尼韦尔 说明：本产品采用二段式高低压分离的静电工作原理，油烟首先进入初级装置，逐步对大粒径污染物进行分离，分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽。剩余的小粒径污染物进入二级装置，高压静电场内部分两级，一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达二级集尘器后立刻被收集电极吸附，同时，高压静电场有效的降解有害成份，净化效率：不低于 98%，风量：20000 风量	台	1			
5	设备名称：排烟控制箱 推荐品牌：德粤、德力西、三信 起动方式：Y/ Δ 起动 说明：含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯	台	1			
6	设备名称：减震器 推荐品牌：厂制品 说明：用于风机减震。	只	4			
7	设备名称：冷热混合立式龙头 推荐品牌：埃美柯、九牧、TOTO 规格：/	只	9			

8	设备名称：感应龙头 推荐品牌：埃美柯、九牧、TOTO 规格：/	只	1			
9	设备名称：三角阀 推荐品牌：埃美柯、九牧、TOTO 规格：/	只	50			
10	设备名称：软管 推荐品牌：埃美柯、九牧、TOTO 规格：/	只	50			
11	设备名称：气化炉 推荐品牌：厂制品 规格：/说用：使炉灶燃烧更充分。	台	1			
12	设备名称：液化气管道 推荐品牌：厂制品 规格：/	米	30			
13	设备名称：安装及附件 推荐品牌：厂制品 规格：/	项	1			
	合计（元）					

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

注：上述单价为全费用综合单价，报价应包括所投产品价格、安装、运输费用（全覆盖运输）、保险费用、税费、技术服务费、培训费、售后服务费等一切费用，结算时按实际数量结算，综合单价固定包干。

附件 4

诚信投标承诺书

本人以法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加_____的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取成交；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

本公司若有违反本承诺内容的行为，自愿放弃投标保证金并愿意承担法律责任。如已成交的，自动放弃成交资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

附件 5

投标人情况一览表

投标人名称							
注册地址							
通讯代码		电话		传 真			
成立时间							
法定代表人		姓名		出生年月		职称	
营业执照号							
开户银行	名称						
	账号						
公司简介							

注：1、本表后提供营业执照复印件加盖单位公章；

2、表格不能满足时可自行增加。如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

附件 6

承诺函

嘉兴市秀洲区新塍镇西吴村股份经济合作社：

如我司有幸中标，我司承诺所提供的厨房设备等货物将在接到甲方通知后 30 天内完成设备采购并安装，以满足甲方的要求，如后期无能力供货，我司将承担因此造成的一切损失。该部分工作的一切费用已在投标报价中综合考虑，不再向业主收取。

特此承诺！

承诺单位：

年 月 日

附件 7

秀洲区公共资源招标投标事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位按照项目招标文件要求提交相关材料，如企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等，确保资料均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）严格依照国家和省、市、区关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（三）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易中心企业信息库中信息；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、宴请项目招投标相关人员进行利益输送等损害招投标公平、公正性的行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如经查实，确实存在严重违法违规或不良行为，列入秀洲区招投标黑名单，并依法承担责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件 8

秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书

本单位已了解秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”制度的相关规定，现因投标需使用“虚拟保证金”，特作出以下承诺：

一、本单位对《关于改革秀洲区限额以下工程建设项目投标保证金管理制度通知》及“虚拟保证金”制度了解知悉，愿遵守规定使用“虚拟保证金”用于参加秀洲区限额以下工程建设项目投标活动。

二、本单位如违反公共资源交易管理法纪法规，被招投标综合监管机构、行政监督部门、招标人或其他法定监督机构认定需罚没投标保证金的，愿按照实际罚没保证金的金额缴纳投标保证金。

三、本单位对“应缴却未能实际缴纳罚没保证金的，将纳入‘秀洲区招投标黑名单’，按照情节轻重限制其一定时间内在秀洲区全域或特定范围内的投标行为”知悉，并愿意遵守。

法定代表人签名：

企业名称（盖章）：

年 月 日

提供“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）和“信用中国（浙江）”网站（<http://credit.zj.gov.cn>）网页查询结果截图复印件

投标人根据招标文件及技术评分要求认为其他需要提供的资料（格式自拟）