

新塍镇钱码头村便民服务中心厨房设备采购项目

招标文件

公开招标 (  )

邀请招标 (  )

招标单位名称：嘉兴市秀洲区新塍镇钱码头村股份经济合作社 (盖章)

招标代理机构名称：嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司 (盖章)

编制人：陈亦芳

编制日期：2023年6月28日

备案单位：嘉兴市秀洲区新塍镇政务服务中心 (盖章)

备案日期：2023年7月31日

# 目 录

第一章	招标公告.....	3
第二章	招 标 需 求.....	5
第三章	投标人须知.....	16
第四章	合同主要协议条款.....	25
第五章	投标文件附件附表.....	32

# 第一章 招标公告

根据招标投标相关法律法规规定，嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司（招标代理）受嘉兴市秀洲区新塍镇钱码头村股份经济合作社（招标人）的委托，就下列项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

**一、项目名称：**新塍镇钱码头村便民服务中心厨房设备采购项目

**二、招标范围：**新塍镇钱码头村便民服务中心采购一批厨房设备（含双门电蒸饭车、电磁单头大锅灶、电磁双头双尾小炒灶、单通工作台、电磁单头矮仔煲汤炉等），包括货物的采购、运输、安装、验收、售后服务以及质保期内的相关服务等内容，详见下表：

序号	招标内容	预算金额	招标需求
1	新塍镇钱码头村便民服务中心采购厨房设备一批	25 万元	详见招标清单

### 三、合格投标人的资格要求

- （1）具有国内法人资格的厨房设备制造商或经销商；
- （2）未被“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）和“信用中国（浙江）”网站（<http://credit.zj.gov.cn>）列入严重失信黑名单的对象；
- （3）本项目不接受联合体投标。

**四、供货期限：**合同签订后且在接到业主通知后 90 天内完成设备采购、运输及安装。

### 五、报名及招标文件的获取

（1）投标报名：本项目实行网上报名，潜在投标人可使用投标人的 CA 锁登录“秀洲区小型工程电子交易平台”（<http://122.225.56.73/xe/>）进行网上报名。未进行网上报名的，其投标文件拒收。

（2）招标文件的获取：招标文件（工程量清单、施工图和补充文件等）请以投标人的 CA 锁登录“秀洲区小型工程电子交易平台”（<http://122.225.56.73/xe/>）自行下载。

### 六、投标保证金

投标保证金 4000 元。缴纳方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。

- ①在投标截止时间前 1 小时投标人以账号密码或 CA 证书登录秀洲区小型工程交易平台中“<http://122.225.56.73/xe/>”电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。
- ②按照系统提示完成线上点击确认使用。
- ③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本中，完成缴纳。（重要提醒：

采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）。提交时间：投标截止时间前线上点击确认，未点击确认视为未缴纳，后果自负；提交地点：在交易系统中提交。

### 七、投标文件的递交方式

(1) 根据《国家发展改革委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》精神，投标文件可采用邮寄快递或直接送达方式。投标文件要求必须在投标截止时间前采用邮寄快递或直接送达的方式递交至嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司（嘉兴市南湖区富兴路 286 号嘉报广场西区 2 幢 320 室），联系人：陈亦芳，联系电话：18767350975）。由于疫情期间各地快递可能会有所延迟，投标人应充分考虑疫情因素对投标文件制作的影响及邮寄投标文件所需的时间。截至 2023 年 7 月 11 日 8 时 30 分（北京时间），所有未寄达或直接送达至上述指定地点的投标文件，视作投标人主动放弃。（注：采用邮寄快递的，寄件时必须在快递外上注明投标项目名称、投标单位、联系人和联系电话）

(2) 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标（代理）人不予受理。

### 八、招标公告发布于

本次招标公告在秀洲区小型工程电子交易平台网（<https://xiuzhou.hibidding.com/>）上发布。

### 九、联系方式

招标人名称：嘉兴市秀洲区新塍镇钱码头村股份经济合作社

联系人：陈先生                      联系电话：13736488986

招标代理机构名称：嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司

地点：嘉兴市南湖区富兴路 286 号嘉报广场西区 2 幢 320 室

联系人：陈亦芳                      联系电话：18767350975/0573-82060092

嘉兴市秀洲区新塍镇钱码头村股份经济合作社

嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司

2023 年 7 月 4 日

## 第二章 招 标 需 求

### 一、招标清单：

序号	名称	规格	单位	数量
A 更衣室				
A1	四门更衣柜 品牌：厂制品	说明： -整体采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作； -顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； -并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； -配四扇门带锁，内置活动挂衣杆 规格： 900*500*1800	个	1
B 粗加工区				
B1	平板推车 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作。层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$ ；加重型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；安装四个活动轮子（两定向两万向）并连优质轴承，具有静音、承重性好、结实耐用、便于转运的特点，全不锈钢加强筋补固。 规格：900*600*900	辆	2
B2	四层平板货架 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，层板 1.2mm，下衬加宽加强，立脚方管全 304 $\phi 38*38*1.2\text{mm}$ ，横档全 304 为 38*25*1.2 mm，配不锈钢可调重力脚。每层平面可承载力 100kg。 规格：1200*500*1650	个	1
B3	四层格栅货架 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，层板 1.2mm，下衬加宽加强，立脚方管全 304 $\phi 38*38*1.2\text{mm}$ ，横档全 304 为 38*25*1.2 mm，配不锈钢可调重力脚。每层平面可承载力 100kg。 规格：1200*500*1650	个	1
B4	双星盆水池带封板 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm，机压水池 1.2mm 模压成型，深度 27-32，根据业主要求定制，台面加强筋用螺柱螺丝连接，立脚全 304 方管 $\phi 38*38*1.5\text{mm}$ ，带靠背，池盆的落水口配优质全不锈钢落水器、烂渣斗，水斗底部做托架；配不锈钢可调脚，水池围板无卫生死角。 规格：1600*800*950	台	1

B5	<p>单星盆水池带封板 品牌：厂制品</p>	<p>说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm，机压水池 1.2mm 模压成型，深度 27-32，根据业主要求定制，台面加强筋用螺柱螺丝连接，立脚方管全 304 φ 38*38*1.5mm, 带靠背，池盆的落水口配优质全不锈钢落水器、烂渣斗，水斗底部做托架；配不锈钢可调脚，水池围板无卫生死角。 规格：1000*800*950</p>	台	2
B6	<p>不锈钢立式单冷龙头 品牌：埃美柯，九牧，金德</p>	<p>说明：全铜材质，可 360 度旋转，优质阀芯，强性能耐磨耐腐蚀，高密封性，防滴水漏水，配金属编制软管 型号：XG621</p>	个	4
B7	<p>全自动电热开水器 连底座 品牌：新广华，裕豪，明睿</p>	<p>说明：全自动控制及缺水保护装置，流量稳定，精密设计，防蒸汽内盖，外泄，内胆采用可食用级 304# 1.5mm 不锈钢，步进式选用温度自检监测与水位点控结合，信息传递电磁控制分步进水步进快速加热，采用集热导流，底部蓄能，利用冷水下沉，热水上浮的物理属性迅速把生水加热分离，在绝热材料保温作用下，连续使用比普通开水器节能 48%，能快速取用开水。数控程式全自动控制水位，确保开水一次性煮沸，智能光电显示超低水位延时感应指令循环工作，保证全过程取水 100%开水，绝无生水进入。微电脑智能时控程序记忆，上班自动开机，下班自动关机，节能降耗。功率：9KW，总容量 70L。 规格：530*550*1600</p>	台	1
B8	<p>四门风冷双温冰箱 品牌：洛德，久景，凯利</p>	<p>说明：制冷方式：风冷 -采用不锈钢外壳，不锈钢内胆，无氟环保冷媒； -柜内为整体发泡； -高效防漏加热丝置于箱体门框内，防止凝露产生； 冷藏温度：-10℃~0℃ 冷冻温度：-20℃~-18℃ 电压：220V 规格：1220*760*1800</p>	台	1

B9	双层平板工作台 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm 台面，下衬 12mm 防潮板减噪，台面采用夹层特殊工艺技术，整个台面抗拉、抗压强度高. 硬度好轻便不变形. 面下采用马仔式加强筋结构，承重能力更强，所有毛边勉边工艺，清洁卫生不割手，立脚方管全 304 $\Phi 38*38*1.5$ mm 厚型圆管，横档全 304 为 $38*25*1.5$ mm 型材，配不锈钢可调脚。 规格：1800*800*800	台	1
B10	洗地龙头 品牌：君畅，TTS，J&S	说明：采用碳钢板材质，开放式洗地龙头，配高压软管和花洒式喷枪，软管耐折复合材料，可自动收回，304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水。 规格：10 米	个	1
C 热厨区				
C1	双门电蒸饭车 品牌：厂制品	说明： 1. 采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，门面板 $\delta = 1.2$ ，储水槽及内胆板厚均 $\delta = 1.5$ ，外胆板厚 $\delta = 1.0$ ，龙骨架国标 4#角钢，全不锈钢手轮式紧固件，内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温，下托蒸汽水管及内胆为 304 板厚 $\delta = 1.5$ 制作，配聚胺脂 5 寸轮 4 只，配手工饭盘 24 只，配 4 分铜球阀排污，自动进水装置，缺水自动断电，防干烧。内部骨架均采用不锈 钢型钢焊接；不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链 规格：24 盘	台	1

C2	电磁单头大锅灶 品牌：厂制品	<p>说明：</p> <p>1、采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，面板厚度 <math>\delta = 1.2</math>，侧板厚度 <math>\delta = 1.0</math>。</p> <p>2、耐 600 度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃；</p> <p>3、显示用电量，功率实时显示，集成电压显示，集成数字电表。</p> <p>4、使用故障原因，全部用中文显示，方便维修处理</p> <p>5、18 重安全保护设置，防止意外事故发生。</p> <p>6、软启动技术，延长设备使用寿命。</p> <p>7、盲点小，火力均匀。</p> <p>8、九档 360 度旋转火力调节，确保温度均匀和食品美味，人体工程学设计（可用脚膝盖控制），操作方便</p> <p>9、采用美国工业级 CPU 处理器，真正的数字技术，采用德国英飞凌 IGBT，日本红宝石电容，三星电阻，拥有二级电路保护系统。</p> <p>10. 用电量：380V/50KW 规格：1200×1250×（800+450）</p>	台	1
C3	电磁双头双尾小炒灶 品牌：厂制品	<p>说明：</p> <p>1、采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，面板厚度 <math>\delta = 1.2</math>，侧板厚度 <math>\delta = 1.0</math>。</p> <p>2、耐 600 度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃；</p> <p>3、显示用电量，功率实时显示，集成电压显示，集成数字电表。</p> <p>4、使用故障原因，全部用中文显示，方便维修处理</p> <p>5、18 重安全保护设置，防止意外事故发生。</p> <p>6、软启动技术，延长设备使用寿命。</p> <p>7、盲点小，火力均匀。</p> <p>8、九档 360 度旋转火力调节，确保温度均匀和食品美味，人体工程学设计（可用脚膝盖控制），操作方便</p> <p>9、采用美国工业级 CPU 处理器，真正的数字技术，采用德国英飞凌 IGBT，日本红宝石电容，三星电阻，拥有二级电路保护系统。</p> <p>10、用电量：380V/30KW 规格：2000*1250*（800+450）</p>	台	1
C4	灶后封板 品牌：厂制品	<p>说明：选用 SUS304 不锈钢食品级拉丝板制做，<math>\delta = 1.2\text{mm}</math> 规格：6000*1000</p>	m <sup>2</sup>	6

C5	<p>调料平台 品牌：厂制品</p>	<p>说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，面板板厚 <math>\delta = 1.2</math>，加强筋采用板厚 <math>\delta = 1.0</math> 不锈钢板制作，面板 2 根，后立板板厚 <math>\delta = 1.0</math> 不锈钢板制作高同炉灶。立柱采用全 304 <math>\phi 38 \times 1.2</math> 不锈钢管材，拉档采用全 304 <math>\phi 25 \times 1.2</math> 不锈钢管，配全钢可调子弹脚。 规格：500*1250*（800+450）</p>	个	1
C6	<p>电磁单头矮仔煲汤炉 品牌：厂制品</p>	<p>说明： 1、采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚度 <math>\delta = 1.2</math>，侧板厚度 <math>\delta = 1.2</math>。 2 全新防水，防油烟，防虫设计 3. 耐 600 度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃 4. 美国进口密封胶，严防渗水 5. 旋转式档位开关，人体工程学设计（可用脚膝盖控制），便于厨师操作 6. 九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味 7. 智能显示和自动报警装置 8. 18 重安全保护装置，防止意外事故发生 9. 软启动技术，延长设备使用寿命 10. 智能化数字机芯，进口优质元件，工作稳定可靠 11. 定时功能，方便省心 12. 电压/功率：380V/15KW 规格：700*850*(550+850)</p>	台	1
C7	<p>单通工作台 品牌：厂制品</p>	<p>说明：整体采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，门柜身格板 1.2mm，台面 1.2mm 采用夹层特殊工艺技术。加强筋 <math>\delta = 1.0</math>mm，整个台面抗拉、抗压强度高，硬度好轻便不变形，配不锈钢可调重力脚。柜体内部不留死角，所有毛边、接茬隐藏式工艺，便于清理不割手；面下马仔式加强筋结构，承重能力更强；活动式层板，使用更便捷，插接式结构，无焊痕，坚固，美观，耐用。 规格：1800*800*800</p>	台	4

C8	三层工作台 品牌：厂制品	说明：整体采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm 台面，下衬 12mm 防潮板减噪，台面采用夹层特殊工艺技术，整个台面抗拉、抗压强度高。硬度好轻便不变形。面下采用马仔式加强筋结构，承重能力更强，所有毛边勉边工艺，清理卫生不割手，立脚方管全 304 $\Phi$ 38*38*1.5mm 厚型圆管，横档全 304 为 38*25*1.5 mm 型材，配不锈钢可调脚。分 3 层。 规格：1500*800*800	台	1
C9	四层平板货架 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，层板 1.2mm，下衬加宽加强，立脚方管 $\Phi$ 38*38*1.2mm，横档为 38*25*1.2 mm，配不锈钢可调重力脚。每层平面可承载力 100kg。 规格：1200*500*1650	个	1
C10	四门风冷双温冰箱 品牌：洛德，久景，凯利	说明：制冷方式：风冷 -采用不锈钢外壳，不锈钢内胆，无氟环保冷媒； -柜内为整体发泡； -高效防漏加热丝置于箱体门框内，防止凝露产生； 冷藏温度：-10℃~0℃ 冷冻温度：-20℃~-18℃ 电压：220V 规格：1220*760*1800	台	1
C11	单星盆水池带封板 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm，机压水池 1.2mm 模压成型，深度 27-32，根据业主要求定制，台面加强筋用螺柱螺丝连接，立脚方管全 304 $\Phi$ 38*38*1.5mm，带靠背，池盆的落水口配优质全不锈钢落水器、烂渣斗，水斗底部做托架；配不锈钢可调脚，水池围板无卫生死角。 规格：700*750*950	台	1
C12	不锈钢立式单冷龙头 品牌：埃美柯，九牧，金德	说明：全铜材质，可 360 度旋转，优质阀芯，强性能耐磨耐腐蚀，高密封性，防滴水漏水，配金属编制软管 型号：XG621	个	1
C13	洗地龙头 品牌：君畅，TTS，J&S	说明：采用碳钢板材质，开放式洗地龙头，配高压软管和花洒式喷枪，软管耐折复合材料，可自动收回，304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水。 规格：10 米	个	1

炉灶专用配电系统				
C14	配电箱	根据电施工图、按照图纸要求计算	台	1
C15	YJV5*35 电缆	根据电施工图、按照图纸要求计算	米	5
C16	YJVR5*10 电缆	根据电施工图、按照图纸要求计算	米	45
C17	YJVR5*16 电缆	根据电施工图、按照图纸要求计算	米	20
C18	50PVC 管	按照电路图要求、铺设线路，点位详见施工图	米	50
D 洗碗间				
D1	双星盆水池带封板 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm，机压水池 1.2mm 模压成型，深度 27-32，根据业主要求定制，台面加强筋用螺柱螺丝连接，立脚全 304 方管 $\phi$ 38*38*1.5mm，带靠背，池盆的落水口配优质全不锈钢落水器、烂渣斗，水斗底部做托架；配不锈钢可调脚，水池围板无卫生死角。 规格：1500*800*950	台	1
D2	单星盆水池带封板 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm，机压水池 1.2mm 模压成型，深度 27-32，根据业主要求定制，台面加强筋用螺柱螺丝连接，立脚方管全 304 $\phi$ 38*38*1.5mm，带靠背，池盆的落水口配优质全不锈钢落水器、烂渣斗，水斗底部做托架；配不锈钢可调脚，水池围板无卫生死角。 规格：1000*800*950	台	1
D3	不锈钢冷热龙头 品牌：埃美柯，九牧，金德	说明：全铜材质，可 360 度旋转，优质阀芯，强性能耐磨耐腐蚀，高密封性，防滴水漏水，配金属编制软管 型号：XG521	个	3
D4	餐饮业油水分离器 品牌：厂制品	说明： 1. 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； 2. $\delta=1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ； 3. 设置隔渣箱和二级隔油箱，采用自然上浮法将油水分离，以达到去除厨房间洗涤污水中的可浮油，以保证废水达标排放； 4. 水处理量：2t/d	个	3

D5	单孔收纳工作台 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作； 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，残菜孔 $\Phi 300$ ；加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，全 304 脚管 $\Phi 38*38*1.5\text{mm}$ ，抗压强度高，配有可调子弹脚； 规格：850*800*800	台	1
D6	双层平板工作台 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm 台面，下衬 12mm 防潮板减噪，台面采用夹层特殊工艺技术，整个台面抗拉、抗压强度高. 硬度好轻便不变形. 面下采用马仔式加强筋结构，承重能力更强，所有毛边勉边工艺，清理卫生不割手，立脚方管全 304 $\Phi 38*38*1.5\text{mm}$ 厚型圆管，横档全 304 为 $38*25*1.5\text{mm}$ 型材，配不锈钢可调脚。 规格：1100*800*800	台	1
D7	双门光波热风循环消毒柜 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作， $\delta = 1.2\text{mm}$ ，远红外光波电加热管加热，加热温度达到 125 摄氏度以上。高温热风 360 度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧。立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水。全不锈钢导轨式层架，收放轻松，清洗方便。特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘，碗筷等不同的餐饮用具消毒采用板材不锈钢结构制造，持久耐用，永不生锈。 规格：1350*650*1960	台	1
D8	热水器 品牌：万和，美的，海尔	说明：新一代奥氏体水电分离加热管，加热速度提升 5%，防干烧，防超温，防超压，防冻裂，更安全，更耐用，更高效、。三档变频，三层 0 重金属内胆。 规格：100L	台	1
D9	定制双层收盘车 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；双层深斗型设计，深度根据业主要求定制，大容量，把手采用 32 工业管制作，安装四个活动轮子（两定向两万向）并连优质轴承，具有静音、承重性好、结实耐用、便于转运的特点，全不锈钢加强筋补固。 尺寸：800×600×1000	辆	2
D10	洗地龙头 品牌：君畅，TTS，J&S	说明：采用碳钢板材质，开放式洗地龙头，配高压软管和花洒式喷枪，软管耐折复合材料，可自动收回，304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水。 规格：10 米	个	1

E 冷菜间				
E1	洗手池 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm，机压水池 1.2mm 模压成型，台面加强筋用螺柱螺丝连接，带靠背，池盆的落水口配优质全不锈钢落水器、烂渣斗。 规格：500*450*600	台	1
E2	感应水龙头 品牌：埃美柯，九牧，金德	说明：采用密封防水设计，全铜材质，抗腐蚀，耐磨损，坚固耐用，感应自动出水 型号：EM1001	个	1
E3	感应喷雾手消毒器 品牌：澳莎，英特汉莎，莫顿	说明：进口 ABS 材质，免接触，定量喷淋，可接门控，雾化喷头更全面。 规格：230*150*375	台	1
E4	感应烘手器 品牌：澳莎，英特汉莎，莫顿	说明：配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。高速动力设计，干手使用 5~9 秒。采用防火工程塑料。 规格：235*235*200	台	1
E5	单孔收纳柜带车 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作；台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，残菜孔 $\phi 300$ ；加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ ，全 304 脚管 $\phi 38*38*1.5\text{mm}$ ，抗压强度高，配有可调子弹脚，内置推车方便垃圾倾倒。 规格：600*800*800	台	1
E6	风冷工作台 品牌：洛德，久景，凯利	说明：制冷方式：风冷 -不锈钢外壳，不锈钢内胆，无氟环保冷媒： -制冷方式：风冷 -柜内为整体发泡； -高效防漏加热丝置于箱体门框内，防止凝露产生； -电压：220V 温度范围：-5℃~10℃ 规格：1500*800*800	台	1

E7	转角工作台 品牌：厂制品	说明：整体采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，门柜身格板 1.2mm，台面 1.2mm 采用夹层特殊工艺技术。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，整个台面抗拉、抗压强度高，硬度好轻便不变形，配不锈钢可调重力脚。柜体内部不留死角，所有毛边、接茬隐藏式工艺，便于清理不割手；面下马仔式加强筋结构，承重能力更强；活动式层板，使用更便捷，插接式结构，无焊痕，坚固，美观，耐用 规格：1080*800*800	台	1
E8	翻门工作台 品牌：厂制品	说明：整体采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，门柜身格板 1.2mm，台面 1.2mm 采用夹层特殊工艺技术。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，整个台面抗拉、抗压强度高，硬度好轻便不变形，配不锈钢可调重力脚。柜体内部不留死角，所有毛边、接茬隐藏式工艺，便于清理不割手；面下马仔式加强筋结构，承重能力更强；活动式层板，使用更便捷，插接式结构，无焊痕，坚固，美观，耐用 规格：750*800*800	台	1
E9	刀具消毒箱 品牌：HECMA，海克，酒总	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，360 度紫外线辐射，可放 8~10 把刀，120 分钟定时器；带有钥匙锁具，可挂墙，防辐射有机玻璃门。 功率/电压：15W/220V 规格：540*135*646	个	1
E10	挂墙双层吊柜 品牌：厂制品	说明：整体采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，下衬加强条，采用 $\phi 38$ 圆管，固定于墙面上，稳固耐用，美观便于储存杂物。 规格：1800*350*300	个	1
E11	单星盆水池带柜 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm，机压水池 1.2mm 模压成型，深度 27-32，根据业主要求定制，台面加强筋用螺柱螺丝连接，立脚方管 $\phi 38*38*1.5\text{mm}$ ，带靠背，池盆的落水口配优质全不锈钢落水器、烂渣斗，水斗底部做托架；配不锈钢可调脚。 规格：600*800*950	个	1
E12	不锈钢立式单冷龙头 品牌：埃美柯，九牧，金德	说明：全铜材质，可 360 度旋转，优质阀芯，强性能耐磨耐腐蚀，高密封性，防滴水漏水，配金属编制软管 型号：XG621	个	1

E13	挂式空调 品牌：格力，美的，奥克斯	品牌：格力，美的，奥克斯 说明：变频冷暖，强劲压缩机，净菌自洁，智能化霜，五档风速，防冷风设计，循环大风量，快速均衡室温，新一级能效绿色。 型号：1.5匹	台	1
F 备餐区				
F1	移门工作台 品牌：厂制品	说明：整体采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，门柜身格板 1.2mm，台面 1.2mm 采用夹层特殊工艺技术。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，整个台面抗拉、抗压强度高，硬度好轻便不变形，配不锈钢可调重力脚。柜体内部不留死角，所有毛边、接茬隐藏式工艺，便于清理不割手；面下马仔式加强筋结构，承重能力更强；活动式层板，使用更便捷，插接式结构，无焊痕，坚固，美观，耐用 规格：1800*800*800	台	1
F2	全自动电热开水器 连底座 品牌：新广华，裕豪，明睿	说明：全自动控制及缺水保护装置，流量稳定，精密设计，防蒸汽内盖，外泄，内胆采用可食用级 304# 1.5mm 不锈钢，步进式选用温度自检监测与水位点控结合，信息传递电磁控制分步进水步进快速加热，采用集热导流，底部蓄能，利用冷水下沉，热水上浮的物理属性迅速把生水加热分离，在绝热材料保温作用下，连续使用比普通开水器节能 48%，能快速取用开水。数控程式全自动控制水位，确保开水一次性煮沸，智能光电显示超低水位延时感应指令循环工作，保证全过程取水 100%开水，绝无生水进入。微电脑智能时控程序记忆，上班自动开机，下班自动关机，节能降耗。功率：9KW，总容量 70L。 规格：530*550*1600	台	1
F3	双层平板工作台 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm 台面，下衬 12mm 防潮板减噪，台面采用夹层特殊工艺技术，整个台面抗拉、抗压强度高。硬度好轻便不变形。面下采用马仔式加强筋结构，承重能力更强，所有毛边勉边工艺，清洁卫生不割手，立脚方管全 304 $\Phi 38*38*1.5\text{mm}$ 厚型圆管，横档全 304 为 $38*25*1.5\text{mm}$ 型材，配不锈钢可调脚。 规格：1000*800*800	台	1

F4	定制保温车 品牌：厂制品	说明：柜体采用全不锈钢制作，工艺精湛，耐脏易清洁；整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角；对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽。有自动控温，自动恒温和定时装置超温保护，安全节能，操作方便。 规格：750*940*1850	台	1
F5	双层活动平板工作台 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm 台面，下衬 12mm 防潮板减噪，台面采用夹层特殊工艺技术，整个台面抗拉、抗压强度高. 硬度好轻便不变形. 面下采用马仔式加强筋结构，承重能力更强，所有毛边勉边工艺，清洁卫生不割手，立脚方管全 304 $\Phi$ 38*38*1.5mm 厚型圆管，横档全 304 为 38*25*1.5 mm 型材，配不锈钢可调脚。 规格：1500*800*800	台	2
F6	三层送餐车 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；双层设计，大容量，把手采用 32 工业管制作，配万能静音重力脚轮。 尺寸：950×500×950	台	4
F7	粘捕式灭蝇灯 品牌：笹笹啦，永鑫，飞利浦	说明：超大面积，更大片粘捕蚊虫，抗氧化抗紫外线灯光，寿命更强。 1、适用面积：50 m <sup>2</sup> -80 m <sup>2</sup> 2、分类：8W 升级款 3、毛重：1.5kg	台	5
F8	紫外线杀菌灯 品牌：雪莱特，飞利浦，温特孚	说明：TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用；玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉；管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减；使用 UV-C 灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。 功率/电压：36W/220V	个	1
F9	静音风幕机 品牌：绿岛风，志高，奥克斯	说明：内置滚珠轴承大功率，铜线圈电机，双档调速，防蚊防尘，锁住冷气，风向可调节，适用于多种环境，更稳定的进风 3D 蜂窝格栅，低噪音更节能。 电流：220v-50Hz，电机功率：422w-218w	台	3
G 排烟系统				

G1	脱排油烟罩（烹饪区） 品牌：厂制品	说明： -采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作； -罩体 $\delta = 1.2\text{mm}$ -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。（风机、风柜及风管另计）-功率/电压： 0.5KW/220V 结构无死角，便于清洁，加强牢固度，触碰区域免死边，防止割伤 规格：6000*1350*500	m2	8.1
G2	镀锌排烟管道 品牌：厂制品	说明：优质镀锌板，板厚 1.0mm 1. 按实际尺寸计算 2. 配法兰，变径、大小口按展开面积 1:2 计算结构无死角，便于清洁，加强牢固度，触碰区域免死边，防止割伤	m2	48
G3	高压静音抽烟风柜 品牌：德粤，七星，四合	说明： 1. 采用高效型排烟风机，风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果。 2. 采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长； 3. 叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠； 4. 流量大，全高压，噪音低； 5. 输送空气和其他大自然对人体无害，无腐蚀性气体 6. 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 7. 电源线从厨房内控制箱接至设备（风柜）处预留 3 米 风量：10000-15000 m <sup>3</sup> /h 功率： 380v/5.5KW	台	1
G4	平板式高低压静电 油烟净化器 品牌：Airwork, 贺尔曼, 浩盾	说明： -处理风量：15000m <sup>3</sup> /h 电器安全标准：提供检测报告带 CMA 和 CNAS 标识，检测依据：GB 4706.1-2005，检测结果油烟净化器满足家用和类似用途电器的安全标准，其中接地电阻、绝缘电阻、泄露电流、电气强度的测试结果均符合标准，并提供符合数据的检测报告给予佐证（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； -电源线从厨房内控制箱接至设备（油烟净化箱）处预留 3 米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详	台	1

		见配电施工图纸。 -功率/电压：2.5KW/220V		
G5	排烟变频控制箱 品牌：德粤，德莱尔， 本川	说明： -功率/电压：5.5KW/380V -启动方式：Y/△启动 -含相匹配的空开、继电器、过载保护、 热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。	台	1
G6	防火阀 品牌：德粤，七星，四 合	说明：熔点 150℃	个	1
G7	风柜吊装减震器 品牌：德粤，七星，四 合	说明：承重 300Kg	个	4
G8	排烟管道五金配件		套	1
G9	风管密封处理		套	1
G10	砸墙开孔		套	1
G11	排烟风机吊装		套	1

注：1、以上清单中的项目及数量为招标人暂定的项目及数量，结算时按实际数量结算。

2、本次品牌推荐详见招标清单，投标人在投标时无需明确所选品牌，但应结合推荐的品牌综合考虑投标报价。中标后，需向招标人提交品牌选择方案（若承包人不在推荐品牌范围内选择的，则所选品牌质量需等于或高于招标人推荐品牌的质量，价格不作调整），并经招标人审核确认后方可进行采购。上述风险因素由投标人在投标报价时综合考虑。

二、投标人应按招标清单的参数技术规格材质等要求，完成货物的采购、运输、供货、安装、验收、售后服务等工作，且应符合相关的国家标准、行业标准及实际需要。

三、供货期限：合同签订后且在接到业主通知后 90 天内完成设备采购、运输及安装。

四、付款方式：1、全部货物采购、运输及安装完毕，经甲方验收合格后 7 日内支付至合同价的 80%并退还履约保证金；2、项目审计完成后支付至审定价的 90%；3、余款待 2 年质保期满后结清。

五、履约保证金：中标价的 2%

六、质保期：自验收合格之日起 2 年。

### 第三章 投标人须知

#### 投标人须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	项目名称	新塍镇钱码头村便民服务中心厨房设备采购项目
2	招标单位	嘉兴市秀洲区新塍镇钱码头村股份经济合作社
3	服务地点	嘉兴市秀洲区新塍镇钱码头村
4	资金来源	自筹
5	工作内容	新塍镇钱码头村便民服务中心采购一批厨房设备（含双门电蒸饭车、电磁单头大锅灶、电磁双头双尾小炒灶、单通工作台、电磁单头矮仔煲汤炉等），包括货物的采购、运输、安装、验收、售后服务以及质保期内的相关服务等内容。
6	合格的投标人要求	（1）具有国内法人资格的厨房设备制造商或经销商； （2）未被“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">http://www.creditchina.gov.cn</a> ）和“信用中国（浙江）”网站（ <a href="http://credit.zj.gov.cn">http://credit.zj.gov.cn</a> ）列入严重失信黑名单的对象； （3）本项目不接受联合体投标。
7	招标方式	公开招标
8	预算金额及投标上限价	23.4615 万元；投标人的报价不得超出上限价，否则按无效标处理。
9	质量标准	合格
10	供货安装期	合同签订后且在接到业主通知后 90 天内完成设备采购、运输及安装。
11	质保期	自验收合格之日起 2 年
12	投标保证金	投标保证金 4000 元。 1、投标保证金缴纳方式：在交易系统中，按项目单次履行“虚拟保证金”承诺。 ①投标人以账号密码或 CA 证书登录秀洲区小型工程交易平台中“ <a href="http://122.225.56.73/xe/">http://122.225.56.73/xe/</a> ”电子系统，按‘使用帮助’中的操作手册和相应提示进入投标保证金缴纳页面。

序号	内 容	说明与要求
		<p>②按照系统提示完成线上点击确认使用。</p> <p>③签署《秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书》，并将此原件放入投标文件正本（电子投标文件）中，完成缴纳。</p> <p>（重要提醒：采用“虚拟保证金”承诺的，步骤②线上点击确认使用和步骤③线下正本中放入《承诺书》两个步骤缺一不可，缺少任何一个均视为投标保证金未缴）</p> <p>2、未按规定履行“虚拟保证金”承诺的投标文件无效（以电子系统中生成的《保证金缴纳情况》为准）。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。</p> <p>3、对于未能按要求履行“虚拟保证金”承诺的，招标人将视为不响应招标文件而拒绝。</p> <p>4、以“虚拟保证金”缴纳的无需办理退还。</p> <p>5、如投标人有下列情况，需按实补缴保证金并进行罚没。如投标人不将应罚没的保证金按时进行缴纳的，将纳入“秀洲区招投标黑名单”，按照情节轻重限制其一定时间内在秀洲区全域或特定范围内的投标行为：</p> <p>（1）投标人在定标前撤回其投标文件；</p> <p>（2）中标人未能在规定期限内签署合同协议；</p> <p>（3）投标人有不真实投标或违法违规行为。</p>
13	投标文件的份数	正本 <u>1</u> 份；副本 <u>1</u> 份。
14	投标文件的提交	<p><b>投标截止时间：2023年7月11日8时30分</b></p> <p>投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送交到嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司招标代理部（嘉兴市南湖区富兴路286号嘉报广场西区2幢320室），联系人：陈亦芳，联系电话：18767350975、0573-82060092，由于疫情期间各地快递可能会有所延迟，投标人应充分考虑疫情因素对投标文件制作的影响及邮寄投标文件所需的时间。所有未寄达或送达上述指定地点的投标文件，视作投标人主动放弃。</p>
15	开标时间及地址	<p><b>开标时间：2023年7月11日9时30分</b></p> <p>地址：新塍镇兴镇路555号便民服务中心东一楼（根据疫情防控需要，本项目不要求投标人至开标现场参加开标及开启投标文件活动）。</p>
16	评标原则和方法	综合评估法

序号	内 容	说明与要求
17	投标文件 密封、装订	所有内容合并装订成一册，正本一份，副本一份，一起密封在一个包封中。
18	投标文件有效期	90 日历天
19	付款方式	1、全部货物采购、运输及安装完毕，经甲方验收合格后 7 日内支付至合同价的 80%并退还履约保证金； 2、项目审计完成后支付至审定价的 90%； 3、余款待 2 年质保期满后结清。
20	履约保证金	中标人需在签订合同前缴纳中标价的 2%作为履约保证金（银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函）
21	解释	本招标文件的解释权属于招标人。

## 一、总 则

### （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的投标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 二、招标文件

### （一）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （二）招标文件的解释

1. 投标人在下载招标文件后，若对招标文件等有异议的，请在前附表规定的时间前以电子文档形式上传至“秀洲区小型工程电子交易平台”（<http://122.225.56.73/xe>），逾期将不予答复。答复内容请各投标人自行下载。

2. 招标人的答复内容或澄清文件将以补充公告形式上传于“秀洲区小型工程交易平台”（<http://122.225.56.73/xe>）。答复内容、澄清文件均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行查看或下载，否则后果自负。

### （三）招标文件的修改

- 1 在投标截止日期3日前，招标人可能会以补充文件的方式修改招标文件。
2. 招标文件的修改将以电子文档的形式上传于“秀洲区小型工程交易平台”（<http://122.225.56.73/xe>）。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载，否则后果自负。
3. 为使投标人在编制投标文件时把补充文件内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。
4. 补充文件（答疑纪要）须经 嘉兴市秀洲区新塍镇政务服务中心 核备。

### 三、投标文件

#### （一）投标文件的要求

- 1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
- 2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

#### （二）投标文件的组成

**投标人应按以下格式内容要求编制投标文件，格式见招标文件第五章附件附表：**

- （1）法定代表人授权书（附件 1）
- （2）投标函（附件 2）
- （3）报价一览表（附件 3）
- （4）诚信投标承诺书（附件 4）
- （5）投标人情况一览表（附件 5）
- （6）承诺函（附件 6）
- （7）秀洲区公共资源招标投标事前信用承诺书（附件 7）
- （8）秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书（附件 8）
- （9）提供“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）和“信用中国（浙江）”网站（<http://credit.zj.gov.cn>）网页查询结果截图复印件；
- （10）投标人根据招标文件及技术评分要求认为其他需要提供的资料（格式自拟）

#### （三）投标报价及其他要求：

- 1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括涉及本项目实施所发生的交通、劳务、管理、材料、安全、验收、维护服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的技术资料、清单，以及本项目实际情况和自身的综合实力，进行报价。**总报价以人民币元计，保留整数。**
- 2、报价一览表中按要求填入投标报价小写及大写，属于招标内容范围内的所有项目，视为已

包含到投标报价中。

3、投标报价为全费用综合单价，报价应包括所投产品价格、安装、运输费用、保险费用、税费、技术服务费、培训费、售后服务费等一切费用，结算时按实际数量结算，综合单价固定包干。

4、供货安装期：合同签订后且在接到业主通知后 90 天内完成设备采购、运输及安装。

5、质保期：自验收合格之日起 2 年。

#### （四）投标文件的份数和签署

1) 投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。

2) 招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

3) 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须加盖投标人公章和投标人法定代表人或授权代理人签字或盖章。

4) 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，投标将被否决。

#### （五）投标文件的装订、密封与标志

1) 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称。

2) 密封袋封口处加盖投标人公章或法人代表或投标人的法定代表人或授权代理人印章或签字。

3) 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。

#### （六）投标文件的递交

投标人应按本须知前附表规定的截止时间和地点提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

(1) 投标人应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件；

(2) 开标会议在有关部门的监督下，由招标代理机构组织并主持。

**(3) 根据疫情防控需要，本项目不要求投标人至开标现场参加开标及开启投标文件活动。**

#### （七）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前到达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标方可推迟或取消招标。招标方如因故推迟投标截止时间或取消招标，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标方和投标人的权利和义务将受到新的规定的约束。

#### （八）投标文件的修改和撤回

1、投标人如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知邮寄到达或送达招标人。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明招标项目名称、投标人名称、并注明“修改投标文件”字样。

## 五、无效投标文件及废标确认

(一)、发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

- 1、投标截止时间以后送达的投标文件；
- 2、以电讯形式的投标文件；
- 3、不具备招标文件规定投标资格要求的；
- 4、应交而未交投标保证金的；
- 5、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
- 6、投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；
- 7、投标文件组成不符合招标文件要求的；
- 8、与招标人招标文件有重大偏离的投标文件；
- 9、投标报价超出有效报价上限的；
- 10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
- 11、招标文件中明确规定为无效标的；

(二) 有下列情况之一的，本次投标作为废标处理：

- 1、投标人的报价均超过了招标上限价，招标人不能支付的；

## 六、评标

### (一) 依据

为规范招标评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《浙江省招标投标条例》等有关规定，制定本办法。

### (二) 评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

### (三) 评标委员会的组建

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。根据招标项目的特点，秀洲区评标专家库中抽取 2 名相关专业的专家和业主代表 1 名，共 3 名组成评审专家组。

### (四) 评标程序和内容

#### 1、 评标的一般程序为：

- (1) 熟悉招标文件和评标办法；
- (2) 资格审查；
- (3) 投标文件的符合性审查；

- (4) 必要时对投标文件中的问题进行询标；
- (5) 根据评标办法对投标文件进行评审计分及排名；
- (6) 完成评标报告，推荐中标候选人。

## 2、资格审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，评标委员会对进入评审的投标文件进行资格审查。投标人通过资格审查必须符合下列条件，否则作为资格审查未通过予以废除，不再进入后续评审：

(1) 具有国内法人资格的厨房设备制造商或经销商；（提供营业执照复印件加盖单位公章；若为经销商的，需另外提供制造商的营业执照复印件加盖单位公章和制造商产品授权委托书原件）

(2) 未被“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）和“信用中国（浙江）”网站（<http://credit.zj.gov.cn>）列入严重失信黑名单的对象；（提供“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）和“信用中国（浙江）”网站（<http://credit.zj.gov.cn>）网页查询结果截图复印件）

- (3) 提供秀洲区公共资源招标投标事前信用承诺书原件；
- (4) 提供秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书原件；
- (5) 本项目不接受联合体投标。

## 3、投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。

投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行后续评审：

- (1) 投标人的投标资格不满足招标文件要求或国家有关规定的；
- (2) 被招标投标行政监督管理部门通报限制投标且在限制期内的；
- (3) 未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；
- (4) 不响应招标文件规定的实质性要求的；
- (5) 投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

(6) 存在串通投标或弄虚作假情况的（在评审过程中发现有二份及以上投标文件的相互之间有特别相同或雷同之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员认定，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。

评标结束后，评标专家应将有关串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按无效标处理的结果）；

(7) 采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

(8) 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

#### 4、投标文件的技术评分（满分 30 分）

评标委员会成员应对通过审查投标文件进行技术评分，打分范围及分值应不小于分值最低分，不大于最高分，缺项为 0 分，不设负分。各投标人的技术得分为各评委评分去高去低后的算术平均值。打分保留 1 位小数，计算结果保留 2 位小数，四舍五入。

序号	内容	评分标准	分值(30分)
1	技术参数响应程度（2分）	主要审查投标人所递交响应文件中投标产品对招标文件要求的响应程度，货物采购清单中全部技术参数都满足的得 2 分，每有一项不满足扣 0.2 分，扣完为止；	0-2 分
2	项目实施方案（15分）	（1）货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点，是否具有科学性、合理性、规范性和可操作性。	0 或 3-6 分
		（2）组织机构、人员配置、工作时间进度表、工作程序和步骤的描述是否能满足本项目要求。	0 或 3-6 分
		（3）质量、安全保证措施和承诺等内容。	0 或 1-3 分
3	售后服务（9分）	（1）根据投标人售后服务的响应时间、售后服务点或售后服务合作单位的设置情况横向综合打分（售后服务点需提供相关证明材料复印件加盖投标人公章）	0 或 1-3 分
		（2）提供售后服务人员资质证书（电工证等）且提供投标人为其缴纳的社保证明，提供 1 人得 1 分；提供 2 人及以上得 2 分；不提供不得分。（提供售后服务人员社保证明复印件并加盖投标人公章，不提供或提供不符合要求的均不得分）	0-2 分
		（3）供应商提供的售后技术服务保证方案、保证措施、服务内容、承诺的具体说明，由评委综合评定得分。	0 或 2-4 分
4	企业实力	投标产品生产厂家同时提供有效的环境管理体系认证证书、	0-2 分

	(2分)	职业健康管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的得 2 分，否则不得分。	
5	业绩 (2分)	2020年1月1日以来，供应商承接过厨房设备供货项目的每个得1分，最高得2分。（投标文件中需提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。）	0-2分

### 5、投标文件的商务评分（满分 70 分）

投标报价满分为 70 分，凡以价格计算的均保留到人民币元，以百分比及得分计算的均保留两位小数，凡遇增减分值不足一个档位时，使用直线插入法计算。评审办法如下：

投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价得满分，每高于评标基准价 1%的，扣 1.0 分；每低于评标基准价 1%的，扣 0.5 分。

**评标基准价 = 通过详细评审后各投标价格的算术平均值**

注：1、低于有效投标报价算术平均值 85%（不含）的投标报价，不进入评标基准价的计算。

2、如有效投标不足三家的，由评标委员会决定是否继续评标，投标报价明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；投标报价具有竞争力的，评标委员会应当继续评审，直至最后一家。若继续评审：评审基准价=各有效投标人投标报价的算术平均值×98%

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 6、计算总得分（满分 100 分）

投标人的总得分=技术得分+商务报价得分（四舍五入，保留 2 位小数）

### 7、推荐中标人

由评标委员会按照总得分从高到低的顺序排名，推荐排名最高的 1 名投标人为中标候选人。总得分相同时，报价低者优先；报价相同时，抽签确定。

## 七、定 标

1、评标委员会推荐总得分排名最高的 1 名投标人为中标候选人，中标候选人经公示无异议后，招标人根据评标结果，确定排名第一的候选人为中标人。投标人对评标结果有异议的应当在公示期内以书面形式，向招标人提出，超过公示期限的将不再受理。公示期内由投标人因弄虚作假或其它法定原因被取消中标资格的，依次替补。

2、对公示结果无异议的，招标人应中标公示结束后对中标人发出中标通知书。

3、《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对招标人和中标人具有法律效力。招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目都应承担法律责任。

## 八、授予合同

1、自中标通知书发出之日起7个日历天内，招标方应当与中标单位按照招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。招标方与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、招标方与成交投标人须根据国家、省、市有关合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签合同，正式签订合同。

## 第四章 合同主要协议条款

### 一、说明

1、合同主要条款是指招标人（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

2、制订“合同基本条款”的依据是：《中华人民共和国民法典》、招标投标文件及有关法律法规、政策性文件等。

### 二、合同价款

1、本合同总价为人民币\_\_\_\_\_万元，结算总价按实际设备数量结算，综合单价不变。

2、本合同总价为合同材料的供货、装卸、安装、售后服务等的全部费用，实行固定综合单价包干。除发生本条第3、4款约定的情形外，不得以任何其他理由调整任何费用。

3、甲方提出的数量变更，根据原中标单价计算变更数量及费用。但如由乙方提出的合理化建议变更，需经得甲方同意，且单价不得变更；如属乙方投标漏项少算的清单及服务费用，则费用不得变更。

4、若发生不可抗力的因素造成费用增加使乙方直接损失的费用，经鉴定核准，甲方酌情予以一定补偿。但属乙方可以预见、预防，而乙方预防不力所造成的损失，不予补偿，其经济损失由乙方承担。

### 三、主要协议条款

1、甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础（技术要求、质量标准要求不一致的，以要求、标准高者为准）。

2、本合同范围所需的零配件等均由乙方提供。供应的货物均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部的经济损失和责任。

3、乙方保证所提供的合同货物是全新的、未使用过的且原包装未拆封的；提供的产品是完全符合合同规定的质量、规格、性能要求。甲方将在现场拆封验收。所有货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。乙方确保所有货物一次性通过各项测试及验收。

4、合同货物的质量、技术标准如在招投标中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

### 四、专利权

乙方对一切可能的侵权指控负责，并承担因此给甲方造成的所有损失。

### 五、交货地点

交货地点为业主指定地点。

## 六、货物发运、包装及运输

1、为了保证货物（材料）在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

2、每一包装箱内必须附有装箱清单。

3、乙方：

3.1 乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

- (1) 收货人
- (2) 产品名称
- (3) 合同号
- (4) 品目号和箱号
- (5) 到达站或到货地点
- (6) 外形尺寸（长×宽×高），以厘米计
- (7) 毛重、净重（公斤）

3.2 乙方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

## 七、质量保证

符合相关的国家标准、行业标准及实际需要

## 八、合同转让和分包

1、未经甲方书面同意，乙方不得将合同转包给第三方。

2、乙方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

3、虽然乙方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到招标人认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

## 九、运输及装卸保险

1、货物在装运前由乙方完成投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

2、乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

## 十、合同检验、调试和验收

1、甲方认为如有必要在合同产品制造过程中派人到制造厂进行监制，或在产品发货前派人赴制造厂进行监装，乙方应予以积极配合并对监制或监装工作提供方便，但甲方监制及监装并不解除制造商及乙方对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方的最终验收。

2、货到现场，甲方提供场地给乙方存放货物，待货到齐，报监理单位清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回。

3、安装前开箱时，乙方须通知甲方、监理单位等有关单位共同参与开箱检验，并按合同、

询标记录、投标文件、招标文件共同检验产品的数量、外观质量及产地等。

4、产品最终验收前的人员及货物安全，由乙方负责。

5、货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，甲、乙双方共同签署验收合格证书。

### 十一、交货期及交货方式

1、合同签订后，乙方必须在接到业主通知后 90 天内完成货物采购运输及安装等。

2、价格包括货物材料价格、备品备件费、关税、增值税、国内外运杂费、国内外保险费、安装调试费及劳动相关部门的检验费等全部费用。

### 十二、货款支付与结算

**1、全部货物采购、运输及安装完毕，经甲方验收合格后 7 日内支付至合同价的 80%并退还履约保证金；**

**2、项目审计完成后支付至审定价的 90%；**

**3、余款待 2 年质保期满后结清。**

### 十三、违约责任

1、产品质量责任

在产品 2 年质量保证期内，凡产品在开箱检验、安装调试、产品试运转过程中发现的产品质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2、乙方在接到甲方通知后 24 小时内，应立即派人赴现场处理产品质量问题。

3、由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

### 十四、违约赔偿

如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，按下列规定承担违约责任。

1、逾期交货

乙方逾期交货，每逾期一天，按逾期交货部分总价的 1%支付违约金。

2、乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能交货，应向甲方偿付违约金，违约金按合同总价的 20%计算。

甲方中途退货，应向乙方偿付违约金，违约金的计算方法与乙方违约相同。

3、逾期交货的违约赔偿最高限度为合同总价的 5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权单方解除合同。

4、经甲、乙双方协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货的，无需依照本条 1、2、3 款约定承担违约责任。

### 十五、不可抗力事件处理

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，

其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后五日内，遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **十六、合同解除**

甲方在乙方发生如下违约情况时，有权解除部分或全部合同。

1、乙方未能在合同约定期限或甲方同意延长的期限内交付全部产品。

2、乙方未能履行合同约定的义务。

在甲方提出解除部分合同的情况下，并不解除乙方对已交货部分产品应负的产品质量责任，乙方应继续履行尚未履行的合同未解除部分义务。

#### **十七、争议解决**

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签订地人民法院诉讼。

2、诉讼费用由败诉方承担。

3、诉讼期间，本合同应继续执行。

#### **十八、合同生效及其他**

1、合同应在双方签字盖章后开始生效。

2、适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

3、本合同一式六份，双方各执三份，同等生效。

4、合同签订地：

#### **十九、合同修改**

1、甲、乙双方中的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非甲方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

#### **二十、补充条款**

1、提供资料清单及进度根据招标书的要求在签订正式合同时明确。

2、乙方在产品发运前 3 天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。

3、乙方所提供的货物颜色需要经过甲方确认。

4、在 2 年质保期内，一旦发生故障，乙方在接到甲方通知后 24 小时内，应立即派人前往现场处理并及时提供备品、备件。

5、乙方对已完工程的成品进行保护，造成损坏的由乙方承担赔偿责任。

6、合同未尽事宜，双方友好协商。

7、签订正式合同时，合同双方应制订更为详细的合同条款。

甲方：

名称：（印章）

授权代表（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

乙方：

名称：（印章）

授权代表（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

## 廉 政 合 同

根据有关工程建设、廉政建设的规定。为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（以下称甲方）与承包人\_\_\_\_\_（以下称乙方），特订立如下合同。

### 第一条 甲乙双方的权利和义务

- （一）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。
- （二）严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。
- （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程项目规章制度。
- （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

### 第二条 甲方的义务

- （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。
- （二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- （三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- （四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- （五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

### 第三条 乙方义务

- （一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- （二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

#### 第四条 违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、第三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议凤桥镇政府给予乙方一至三年内不得进入镇村镇建设工程项目的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为建设工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：

乙方单位：

甲方代表：

乙方代表：

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

年 月 日

年 月 日

## 第五章 投标文件附件附表

### 附件 1

### 法定代表人授权委托书

招标人：

\_\_\_\_\_（投标人全称）法定代表\_\_\_\_\_（姓名）授权\_\_\_\_\_（授权代理人名称）为全权代表，参加贵处组织的\_\_\_\_\_（项目名称），全权处理投标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

（1）投标人已仔细阅读全部招标文件（含补充文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

（2）投标人同意提供可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

（3）投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人（签字）：

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

附：

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证复印件黏贴处

附件 2

## 投 标 函

嘉兴市秀洲区新塍镇钱码头村股份经济合作社：

根据贵方\_\_\_\_\_（项目名称）的招标文件，签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）\_\_\_\_\_提交投标文件纸质文本正本一份和副本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标总价为人民币：\_\_\_\_\_元(大写)\_\_\_\_\_，质量标准：\_\_\_\_\_，供货安装期：\_\_\_\_\_，质保期：\_\_\_\_\_。

2. 我方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 投标有效期完全响应本项目招标文件约定。

5. 一旦我单位提交投标文件即表明我单位已经完全明了招标文件的全部责任和义务，我单位完全同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，且保证提交数据资料的真实性、准确性；若招标人发现我单位弄虚作假的，招标人有权拒绝我单位投标文件或者取消中标资格，并承担其它招标文件约定的经济法律后果。

6. 有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

## 附件 3

## 报价一览表

项目名称:

序号	名称	规格	单位	数量	单价	合价
A 更衣室						
A1	四门更衣柜 品牌:厂制品	说明: -整体采用 SUS304-2B 不锈钢食品级 拉丝板制作; -顶板、层板、底板、侧板及面板采 用 1.0mm 厚不锈钢板制 作; -并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; -配四扇门带锁, 内置活动挂衣杆 规格: 900*500*1800	个	1		
B 粗加工区						
B1	平板推车 品牌:厂制品	说明: 采用 SUS304-2B 不锈钢食品 级拉丝板制作。层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 加 强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$ ; 加重型, 配承重静 音脚轮, 其中两只带刹车掣; 安装 四个活动轮子 (两定向两万向) 并 连优质轴承, 具有静音、承重性好、 结实耐用、便于转运的特点, 全不 锈钢加强筋补固。 规格: 900*600*900	辆	2		
B2	四层平板货 架 品牌:厂制品	说明: 采用 SUS304-2B 不锈钢食品 级拉丝板制作, 层板 1.2mm, 下衬加 宽加强, 立脚方管全 304 $\phi$ 38*38*1.2mm, 横档全 304 为 38*25*1.2 mm, 配不锈钢可调重力 脚。每层平面可承载力 100kg。 规格: 1200*500*1650	个	1		
B3	四层格栅货 架 品牌:厂制品	说明: 采用 SUS304-2B 不锈钢食品 级拉丝板制作, 层板 1.2mm, 下衬加 宽加强, 立脚方管全 304 $\phi$ 38*38*1.2mm, 横档全 304 为 38*25*1.2 mm, 配不锈钢可调重力 脚。每层平面可承载力 100kg。 规格: 1200*500*1650	个	1		

B4	双星盆水池 带封板 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm，机压水池 1.2mm 模压成型，深度 27-32，根据业主要求定制，台面加强筋用螺柱螺丝连接，立脚全 304 方管 $\phi$ 38*38*1.5mm，带靠背，池盆的落水口配优质全不锈钢落水器、烂渣斗，水斗底部做托架；配不锈钢可调脚，水池围板无卫生死角。 规格：1600*800*950	台	1		
B5	单星盆水池 带封板 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm，机压水池 1.2mm 模压成型，深度 27-32，根据业主要求定制，台面加强筋用螺柱螺丝连接，立脚方管全 304 $\phi$ 38*38*1.5mm，带靠背，池盆的落水口配优质全不锈钢落水器、烂渣斗，水斗底部做托架；配不锈钢可调脚，水池围板无卫生死角。 规格：1000*800*950	台	2		
B6	不锈钢立式 单冷龙头 品牌：埃美柯，九牧，金德	说明：全铜材质，可 360 度旋转，优质阀芯，强性能耐磨耐腐蚀，高密封性，防滴水漏水，配金属编制软管 型号：XG621	个	4		
B7	全自动电热 开水器 连底座 品牌：新广华，裕豪，明睿	说明：全自动控制及缺水保护装置，流量稳定，精密设计，防蒸汽内盖，外泄，内胆采用可食用级 304# 1.5mm 不锈钢，步进式选用温度自检监测与水位点控结合，信息传递电磁控制分步进水步进快速加热，采用集热导流，底部蓄能，利用冷水下沉，热水上浮的物理属性迅速把生水加热分离，在绝热材料保温作用下，连续使用比普通开水器节能 48%，能快速取用开水。数控程式全自动控制水位，确保开水一次性煮沸，智能光电显示超低水位延时感应指令循环工作，保证全过程取水 100% 开水，绝无生水进入。微电脑智能时控程序记忆，上班自动开机，下班自动关机，节能降耗。功率：9KW，总容量 70L。 规格：530*550*1600	台	1		

B8	四门风冷双温冰箱 品牌：洛德，久景，凯利	说明：制冷方式：风冷 -采用不锈钢外壳，不锈钢内胆，无氟环保冷媒； -柜内为整体发泡； -高效防漏加热丝置于箱体门框内，防止凝露产生； 冷藏温度：-10℃~0℃ 冷冻温度：-20℃~-18℃ 电压：220V 规格：1220*760*1800	台	1		
B9	双层平板工作台 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm 台面，下衬 12mm 防潮板减噪，台面采用夹层特殊工艺技术，整个台面抗拉、抗压强度高。硬度好轻便不变形。面下采用马仔式加强筋结构，承重能力更强，所有毛边勉边工艺，清洁卫生不割手，立脚方管全 304 Φ38*38*1.5mm 厚型圆管，横档全 304 为 38*25*1.5 mm 型材，配不锈钢可调脚。 规格：1800*800*800	台	1		
B10	洗地龙头 品牌：君畅，TTS, J&S	说明：采用碳钢板材质，开放式洗地龙头，配高压软管和花洒式喷枪，软管耐折复合材料，可自动收回，304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水。 规格：10 米	个	1		
C 热厨区						
C1	双门电蒸饭车 品牌：厂制品	说明： 1. 采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，门面板 δ =1.2，储水槽及内胆板厚均 δ =1.5，外胆板厚 δ =1.0，龙骨架国标 4#角钢，全不锈钢手轮式紧固件，内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温，下托蒸汽水管及内胆为 304 板厚 δ =1.5 制作，配聚胺脂 5 寸轮 4 只，配手工饭盘 24 只，配 4 分铜球阀排污，自动进水装置，缺水自动断电，防干烧。内部骨架均采用不锈钢型钢焊接；不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链 规格：24 盘	台	1		

C2	<p>电磁单头大锅灶 品牌: 厂制品</p>	<p>说明: 1、采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作, 面板厚度 <math>\delta = 1.2</math>, 侧板厚度 <math>\delta = 1.0</math>。 2、耐 600 度高温, 抗冲击, 高强度微晶玻璃; 3、显示用电量, 功率实时显示, 集成电压显示, 集成数字电表。 4、使用故障原因, 全部用中文显示, 方便维修处理 5、18 重安全保护设置, 防止意外事故发生。 6、软启动技术, 延长设备使用寿命。 7、盲点小, 火力均匀。 8、九档 360 度旋转火力调节, 确保温度均匀和食品美味, 人体工程学设计 (可用脚膝盖控制), 操作方便 9、采用美国工业级 CPU 处理器, 真正的数字技术, 采用德国英飞凌 IGBT, 日本红宝石电容, 三星电阻, 拥有二级电路保护系统。 10. 用电量: 380V/50KW 规格: 1200 × 1250 × (800+450)</p>	台	1		
C3	<p>电磁双头双尾小炒灶 品牌: 厂制品</p>	<p>说明: 1、采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作, 面板厚度 <math>\delta = 1.2</math>, 侧板厚度 <math>\delta = 1.0</math>。 2、耐 600 度高温, 抗冲击, 高强度微晶玻璃; 3、显示用电量, 功率实时显示, 集成电压显示, 集成数字电表。 4、使用故障原因, 全部用中文显示, 方便维修处理 5、18 重安全保护设置, 防止意外事故发生。 6、软启动技术, 延长设备使用寿命。 7、盲点小, 火力均匀。 8、九档 360 度旋转火力调节, 确保温度均匀和食品美味, 人体工程学设计 (可用脚膝盖控制), 操作方便 9、采用美国工业级 CPU 处理器, 真正的数字技术, 采用德国英飞凌 IGBT, 日本红宝石电容, 三星电阻, 拥有二级电路保护系统。 10、用电量: 380V/30KW 规格: 2000*1250* (800+450)</p>	台	1		

C4	灶后封板 品牌:厂制品	说明:选用 SUS304 不锈钢食品级拉丝板制做, $\delta=1.2\text{mm}$ 规格: 6000*1000	m <sup>2</sup>	6		
C5	调料平台 品牌:厂制品	说明:采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作, 面板板厚 $\delta=1.2$ , 加强筋采用板厚 $\delta=1.0$ 不锈钢板制作, 面板 2 根, 后立板板厚 $\delta=1.0$ 不锈钢板制作高同炉灶。立柱采用全 304 $\phi 38 \times 1.2$ 不锈钢管材, 拉档采用全 304 $\phi 25 \times 1.2$ 不锈钢管, 配全钢可调子弹脚。 规格: 500*1250*(800+450)	个	1		
C6	电磁单头矮仔煲汤炉 品牌:厂制品	说明: 1、采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作, 台面板厚度 $\delta=1.2$ , 侧板厚度 $\delta=1.2$ 。 2 全新防水, 防油烟, 防虫设计 3. 耐 600 度高温, 抗冲击, 高强度微晶玻璃 4. 美国进口密封胶, 严防渗水 5. 旋转式档位开关, 人体工程学设计 (可用脚膝盖控制), 便于厨师操作 6. 九段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味 7. 智能显示和自动报警装置 8. 18 重安全保护装置, 防止意外事故发生 9. 软启动技术, 延长设备使用寿命 10. 智能化数字机芯, 进口优质元件, 工作稳定可靠 11. 定时功能, 方便省心 12. 电压/功率: 380V/15KW 规格: 700*850*(550+850)	台	1		
C7	单通工作台 品牌:厂制品	说明:整体采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作, 门柜身格板 1.2mm, 台面 1.2mm 采用夹层特殊工艺技术。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ , 整个台面抗拉、抗压强度高, 硬度好轻便不变形, 配不锈钢可调重力脚。柜体内部不留死角, 所有毛边、接茬隐藏式工艺, 便于清理不割手; 面下马仔式加强筋结构, 承重能力更强; 活动式层板, 使用更便捷, 插接式结构, 无焊痕, 坚固, 美观, 耐用。 规格: 1800*800*800	台	4		

C8	三层工作台 品牌：厂制品	说明：整体采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm 台面，下衬 12mm 防潮板减噪，台面采用夹层特殊工艺技术，整个台面抗拉、抗压强度高。硬度好轻便不变形。面下采用马仔式加强筋结构，承重能力更强，所有毛边勉边工艺，清理卫生不割手，立脚方管全 304 Φ38*38*1.5mm 厚型圆管，横档全 304 为 38*25*1.5 mm 型材，配不锈钢可调脚。分 3 层。 规格：1500*800*800	台	1		
C9	四层平板货架 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，层板 1.2mm，下衬加宽加强，立脚方管 Φ38*38*1.2mm，横档为 38*25*1.2mm，配不锈钢可调重力脚。每层平面可承载力 100kg 。 规格：1200*500*1650	个	1		
C10	四门风冷双温冰箱 品牌：洛德，久景，凯利	说明：制冷方式：风冷 -采用不锈钢外壳，不锈钢内胆，无氟环保冷媒； -柜内为整体发泡； -高效防漏加热丝置于箱体门框内，防止凝露产生； 冷藏温度：-10℃~0℃ 冷冻温度：-20℃~-18℃ 电压：220V 规格：1220*760*1800	台	1		
C11	单星盆水池带封板 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm，机压水池 1.2mm 模压成型，深度 27-32，根据业主要求定制，台面加强筋用螺柱螺丝连接，立脚方管全 304 Φ38*38*1.5mm，带靠背，池盆的落水口配优质全不锈钢落水器、烂渣斗，水斗底部做托架；配不锈钢可调脚，水池围板无卫生死角。 规格：700*750*950	台	1		
C12	不锈钢立式单冷龙头 品牌：埃美柯，九牧，金德	说明：全铜材质，可 360 度旋转，优质阀芯，强性能耐磨耐腐蚀，高密封性，防滴水漏水，配金属编制软管 型号：XG621	个	1		
C13	洗地龙头 品牌：君畅，TTS，J&S	说明：采用碳钢板材质，开放式洗地龙头，配高压软管和花洒式喷枪，软管耐折复合材料，可自动收回，304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，	个	1		

		按压渐变出水。 规格：10米				
炉灶专用配电系统						
C14	配电箱	根据电施工图、按照图纸要求计算	台	1		
C15	YJV5*35 电缆	根据电施工图、按照图纸要求计算	米	5		
C16	YJVR5*10 电缆	根据电施工图、按照图纸要求计算	米	45		
C17	YJVR5*16 电缆	根据电施工图、按照图纸要求计算	米	20		
C18	50PVC 管	按照电路图要求、铺设线路，点位 详见施工图	米	50		
D 洗碗间						
D1	双星盆水池 带封板 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm，机压水池 1.2mm 模压成型，深度 27-32，根据业主要求定制，台面加强筋用螺柱螺丝连接，立脚全 304 方管 $\phi 38*38*1.5\text{mm}$ ，带靠背，池盆的落水口配优质全不锈钢落水器、烂渣斗，水斗底部做托架；配不锈钢可调脚，水池围板无卫生死角。 规格：1500*800*950	台	1		
D2	单星盆水池 带封板 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm，机压水池 1.2mm 模压成型，深度 27-32，根据业主要求定制，台面加强筋用螺柱螺丝连接，立脚方管全 304 $\phi 38*38*1.5\text{mm}$ ，带靠背，池盆的落水口配优质全不锈钢落水器、烂渣斗，水斗底部做托架；配不锈钢可调脚，水池围板无卫生死角。 规格：1000*800*950	台	1		
D3	不锈钢冷热 龙头 品牌：埃美柯，九牧，金德	说明：全铜材质，可 360 度旋转，优质阀芯，强性能耐磨耐腐蚀，高密封性，防滴水漏水，配金属编制软管 型号：XG521	个	3		

D4	餐饮业油水分离器 品牌:厂制品	说明: 1. 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; 2. $\delta=1.2\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 1.14\text{mm}$ ; 3. 设置隔渣箱和二级隔油箱, 采用自然上浮法将油水分离, 以达到去除厨房间洗涤污水中的可浮油, 以保证废水达标排放; 4. 水处理量: 2t/d	个	3		
D5	单孔收纳工作台 品牌:厂制品	说明: 采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作; 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ , 残菜孔 $\phi 300$ ; 加强筋 $\delta=1.2\text{mm}$ , 全 304 脚管 $\phi 38*38*1.5\text{mm}$ , 抗压强度高, 配有可调子弹脚; 规格: 850*800*800	台	1		
D6	双层平板工作台 品牌:厂制品	说明: 采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作, 台面板厚 1.2mm 台面, 下衬 12mm 防潮板减噪, 台面采用夹层特殊工艺技术, 整个台面抗拉、抗压强度高. 硬度好轻便不变形. 面下采用马仔式加强筋结构, 承重能力更强, 所有毛边勉边工艺, 清理卫生不割手, 立脚方管全 304 $\phi 38*38*1.5\text{mm}$ 厚型圆管, 横档全 304 为 $38*25*1.5\text{mm}$ 型材, 配不锈钢可调脚。 规格: 1100*800*800	台	1		
D7	双门光波热风循环消毒柜 品牌:厂制品	说明: 采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作, $\delta=1.2\text{mm}$ , 远红外光波电加热管加热, 加热温度达到 125 摄氏度以上. 高温热风 360 度循环杀菌于无形之中, 实现彻底杀菌, 健康无忧. 立体高温热风循环, 直达柜内每个角落, 消毒碗筷光亮无积水. 全不锈钢导轨式层架, 收放轻松, 清洗方便. 特大消毒保洁储物空间, 可同时容纳快餐盘, 碗筷等不同的餐饮用具消毒采用板材不锈钢结构制造, 持久耐用, 永不生锈。 规格: 1350*650*1960	台	1		
D8	热水器 品牌: 万和, 美的, 海尔	说明: 新一代奥氏体水电分离加热管, 加热速度提升 5%, 防干烧, 防超温, 防超压, 防冻裂, 更安全, 更耐用, 更高效、。三档变频, 三层 0 重金属内胆。 规格: 100L	台	1		

D9	定制双层收盘车 品牌:厂制品	说明:采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作,台面 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ; 双层深斗型设计, 深度根据业主要求定制, 大容量, 把手采用 32 工业管制作, 安装四个活动轮子 (两定向两万向) 并连优质轴承, 具有静音、承重性好、结实耐用、便于转运的特点, 全不锈钢加强筋补固。 尺寸: $800 \times 600 \times 1000$	辆	2		
D10	洗地龙头 品牌:君畅, TTS, J&S	说明:采用碳钢板材质, 开放式洗地龙头, 配高压软管和花洒式喷枪, 软管耐折复合材料, 可自动收回, 304#旋转便捷拆卸更换的接头, 水枪可 360 度旋转, 前把手控制出水, 按压渐变出水。 规格: 10 米	个	1		
E 冷菜间						
E1	洗手池 品牌:厂制品	说明:采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作, 台面板厚 $1.2\text{mm}$ , 机压水池 $1.2\text{mm}$ 模压成型, 台面加强筋用螺柱螺丝连接, 带靠背, 池盆的落水口配优质全不锈钢落水器、烂渣斗。 规格: $500 \times 450 \times 600$	台	1		
E2	感应水龙头 品牌:埃美柯, 九牧, 金德	说明:采用密封防水设计, 全铜材质, 抗腐蚀, 耐磨损, 坚固耐用, 感应自动出水 型号: EM1001	个	1		
E3	感应喷雾手消毒器 品牌:澳莎, 英特汉莎, 莫顿	说明:进口 ABS 材质, 免接触, 定量喷淋, 可接门控, 雾化喷头更全面。 规格: $230 \times 150 \times 375$	台	1		
E4	感应烘手器 品牌:澳莎, 英特汉莎, 莫顿	说明:配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术, 性能稳定, 控制效果精准。高速动力设计, 干手使用 $5 \sim 9$ 秒。采用防火工程塑料。 规格: $235 \times 235 \times 200$	台	1		
E5	单孔收纳柜带车 品牌:厂制品	说明:采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作; 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 残菜孔 $\phi 300$ ; 加强筋 $\delta = 1.2\text{mm}$ , 全 304 脚管 $\phi 38 \times 38 \times 1.5\text{mm}$ , 抗压强度高, 配有可调子弹脚, 内置推车方便垃圾倾倒。 规格: $600 \times 800 \times 800$	台	1		

E6	风冷工作台 品牌：洛德，久景，凯利	说明：制冷方式：风冷 -不锈钢外壳，不锈钢内胆，无氟环保冷媒； -制冷方式：风冷 -柜内为整体发泡； -高效防漏加热丝置于箱体门框内，防止凝露产生； -电压：220V 温度范围：-5℃~10℃ 规格：1500*800*800	台	1		
E7	转角工作台 品牌：厂制品	说明：整体采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，门柜身格板 1.2mm，台面 1.2mm 采用夹层特殊工艺技术。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，整个台面抗拉、抗压强度高，硬度好轻便不变形，配不锈钢可调重力脚。柜体内部不留死角，所有毛边、接茬隐藏式工艺，便于清理不割手；面下马仔式加强筋结构，承重能力更强；活动式层板，使用更便捷，插接式结构，无焊痕，坚固，美观，耐用 规格：1080*800*800	台	1		
E8	翻门工作台 品牌：厂制品	说明：整体采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，门柜身格板 1.2mm，台面 1.2mm 采用夹层特殊工艺技术。加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，整个台面抗拉、抗压强度高，硬度好轻便不变形，配不锈钢可调重力脚。柜体内部不留死角，所有毛边、接茬隐藏式工艺，便于清理不割手；面下马仔式加强筋结构，承重能力更强；活动式层板，使用更便捷，插接式结构，无焊痕，坚固，美观，耐用 规格：750*800*800	台	1		
E9	刀具消毒箱 品牌：HECMA，海克，酒总	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，360 度紫外线辐射，可放 8~10 把刀，120 分钟定时器；带有钥匙锁具，可挂墙，防辐射有机玻璃门。 功率/电压：15W/220V 规格：540*135*646	个	1		
E10	挂墙双层吊柜 品牌：厂制品	说明：整体采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，下衬加强条，采用 $\varnothing 38$ 圆管，固定于墙面上，稳固耐用，美观便于储存杂物。 规格：1800*350*300	个	1		

E11	单星盆水池 带柜 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm，机压水池 1.2mm 模压成型，深度 27-32，根据业主要求定制，台面加强筋用螺柱螺丝连接，立脚方管 $\phi$ 38*38*1.5mm，带靠背，池盆的落水口配优质全不锈钢落水器、烂渣斗，水斗底部做托架；配不锈钢可调脚。 规格：600*800*950	个	1		
E12	不锈钢立式 单冷龙头 品牌：埃美柯，九牧，金德	说明：全铜材质，可 360 度旋转，优质阀芯，强性能耐磨耐腐蚀，高密封性，防滴水漏水，配金属编制软管 型号：XG621	个	1		
E13	挂式空调 品牌：格力，美的，奥克斯	品牌：格力，美的，奥克斯 说明：变频冷暖，强劲压缩机，净菌自洁，智能化霜，五档风速，防冷风设计，循环大风量，快速均衡室温，新一级能效绿色。 型号：1.5 匹	台	1		
F 备餐区						
F1	移门工作台 品牌：厂制品	说明：整体采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，门柜身格板 1.2mm，台面 1.2mm 采用夹层特殊工艺技术。加强筋 $\delta$ =1.0mm，整个台面抗拉、抗压强度高，硬度好轻便不变形，配不锈钢可调重力脚。柜体内部不留死角，所有毛边、接茬隐藏式工艺，便于清理不割手；面下马仔式加强筋结构，承重能力更强；活动式层板，使用更便捷，插接式结构，无焊痕，坚固，美观，耐用 规格：1800*800*800	台	1		
F2	全自动电热 开水器 连底座 品牌：新广华，裕豪，明睿	说明：全自动控制及缺水保护装置，流量稳定，精密设计，防蒸汽内盖，外泄，内胆采用可食用级 304# 1.5mm 不锈钢，步进式选用温度自检监测与水位点控结合，信息传递电磁控制分步进水步进快速加热，采用集热导流，底部蓄能，利用冷水下沉，热水上浮的物理属性迅速把生水加热分离，在绝热材料保温作用下，连续使用比普通开水器节能 48%，能快速取用开水。数控程式全自动控制水位，确保开水一次性煮沸，智能光电显示超低水位延时感应指令循环工作，保证全过程取水	台	1		

		100%开水，绝无生水进入。微电脑智能时控程序记忆，上班自动开机，下班自动关机，节能降耗。功率：9KW，总容量 70L。 规格：530*550*1600				
F3	双层平板工作台 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm 台面，下衬 12mm 防潮板减噪，台面采用夹层特殊工艺技术，整个台面抗拉、抗压强度高。硬度好轻便不变形。面下采用马仔式加强筋结构，承重能力更强，所有毛边勉边工艺，清洁卫生不割手，立脚方管全 304 Φ38*38*1.5mm 厚型圆管，横档全 304 为 38*25*1.5 mm 型材，配不锈钢可调脚。 规格：1000*800*800	台	1		
F4	定制保温车 品牌：厂制品	说明：柜体采用全不锈钢制作，工艺精湛，耐脏易清洁；整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角；对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽。有自动控温，自动恒温和定时装置超温保护，安全节能，操作方便。 规格：750*940*1850	台	1		
F5	双层活动平板工作台 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面板厚 1.2mm 台面，下衬 12mm 防潮板减噪，台面采用夹层特殊工艺技术，整个台面抗拉、抗压强度高。硬度好轻便不变形。面下采用马仔式加强筋结构，承重能力更强，所有毛边勉边工艺，清洁卫生不割手，立脚方管全 304 Φ38*38*1.5mm 厚型圆管，横档全 304 为 38*25*1.5 mm 型材，配不锈钢可调脚。 规格：1500*800*800	台	2		
F6	三层送餐车 品牌：厂制品	说明：采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作，台面 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.94\text{mm}$ ；双层设计，大容量，把手采用 32 工业管制作，配万能静音重力脚轮。 尺寸：950×500×950	台	4		

F7	粘捕式灭蝇灯 品牌：笹笹啦，永鑫，飞利浦	说明：超大面积，更大片粘捕蚊虫，抗氧化抗紫外线灯光，寿命更强。 1、适用面积：50 m <sup>2</sup> -80 m <sup>2</sup> 2、分类：8W 升级款 3、毛重：1.5kg	台	5		
F8	紫外线杀菌灯 品牌：雪莱特，飞利浦，温特孚	说明：TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用；玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉；管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减；使用 UV-C 灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。 功率/电压：36W/220V	个	1		
F9	静音风幕机 品牌：绿岛风，志高，奥克斯	说明：内置滚珠轴承大功率，铜线圈电机，双档调速，防蚊防尘，锁住冷气，风向可调节，适用于多种环境，更稳定的进风 3D 蜂窝格栅，低噪音更节能。 电流：220v-50Hz，电机功率：422w-218w	台	3		
G 排烟系统						
G1	脱排油烟罩（烹饪区） 品牌：厂制品	说明： -采用 SUS304-2B 不锈钢食品级拉丝板制作； -罩体 $\delta = 1.2\text{mm}$ -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。（风机、风柜及风管另计）-功率/电压：0.5KW/220V 结构无死角，便于清洁，加强牢固度，触碰区域免死边，防止割伤 规格：6000*1350*500	m <sup>2</sup>	8.1		
G2	镀锌排烟管道 品牌：厂制品	说明：优质镀锌板，板厚 1.0mm 1. 按实际尺寸计算 2. 配法兰，变径、大小口按展开面积 1:2 计算结构无死角，便于清洁，加强牢固度，触碰区域免死边，防止割伤	m <sup>2</sup>	48		
G3	高压静音抽烟风柜 品牌：德粤，七星，四合	说明： 1. 采用高效型排烟风机，风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果。 2. 采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使	台	1		

		<p>使用寿命增长；</p> <p>3. 叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠；</p> <p>4. 流量大，全高压，噪音低；</p> <p>5. 输送空气和其他大自然对人体无害，无腐蚀性气体</p> <p>6. 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物<math>\leq 150\text{mg}/\text{m}^3</math></p> <p>7. 电源线从厨房内控制箱接至设备（风柜）处预留 3 米</p> <p>风量：10000-15000 <math>\text{m}^2/\text{h}</math> 功率：380v/5.5KW</p>				
G4	<p>平板式高低压静电油烟净化器</p> <p>品牌：Airwork, 贺尔曼, 浩盾</p>	<p>说明：</p> <p>-处理风量：15000<math>\text{m}^3/\text{h}</math></p> <p>电器安全标准：提供检测报告带 CMA 和 CNAS 标识，检测依据：GB 4706.1-2005，检测结果油烟净化器满足家用和类似用途电器的安全标准，其中接地电阻、绝缘电阻、泄露电流、电气强度的测试结果均符合标准，并提供符合数据的检测报告给予佐证（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）；</p> <p>-电源线从厨房内控制箱接至设备（油烟净化箱）处预留 3 米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。</p> <p>-功率/电压：2.5KW/220V</p>	台	1		
G5	<p>排烟变频控制箱</p> <p>品牌：德粤, 德莱尔, 本川</p>	<p>说明：</p> <p>-功率/电压：5.5KW/380V</p> <p>-起动方式：Y/<math>\Delta</math>起动</p> <p>-含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。</p>	台	1		
G6	<p>防火阀</p> <p>品牌：德粤, 七星, 四合</p>	<p>说明：熔点 150<math>^{\circ}\text{C}</math></p>	个	1		
G7	<p>风柜吊装减震器</p> <p>品牌：德粤, 七星, 四合</p>	<p>说明：承重 300Kg</p>	个	4		
G8	<p>排烟管道五金配件</p>		套	1		
G9	<p>风管密封处理</p>		套	1		

G10	砸墙开孔		套	1		
G11	排烟风机吊 装		套	1		
	合计					

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

**注：上述单价为全费用综合单价，报价应包括所投产品价格、安装、运输费用（全覆盖运输）、保险费用、税费、技术服务费、培训费、售后服务费等一切费用，结算时按实际数量结算，综合单价固定包干。**

附件 4

## 诚信投标承诺书

本人以法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加\_\_\_\_\_的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取成交；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

本公司若有违反本承诺内容的行为，自愿放弃投标保证金并愿意承担法律责任。如已成交的，自动放弃成交资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

## 附件 5

## 投标人情况一览表

投标人名称							
注册地址							
通讯代码		电话		传 真			
成立时间							
法定代表人		姓名		出生年月		职称	
营业执照号							
开户银行	名称						
	账号						
公司简介							

注：1、本表后提供营业执照复印件加盖单位公章；

2、表格不能满足时可自行增加。如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

附件 6

## 承诺函

嘉兴市秀洲区新塍镇钱码头村股份经济合作社：

如我司有幸中标，我司承诺所提供的厨房设备等货物将在接到甲方通知后 90 天内完成设备采购并安装，以满足甲方的要求，如后期无能力供货，我司将承担因此造成的一切损失。该部分工作的一切费用已在投标报价中综合考虑，不再向业主收取。

特此承诺！

承诺单位：

年 月 日

附件 7

## 秀洲区公共资源招标投标事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位按照项目招标文件要求提交相关材料，如企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等，确保资料均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）严格依照国家和省、市、区关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（三）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易中心企业信息库中信息；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、宴请项目招投标相关人员进行利益输送等损害招投标公平、公正性的行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如经查实，确实存在严重违法违规或不良行为，列入秀洲区招投标黑名单，并依法承担责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件 8

## 秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”使用承诺书

本单位已了解秀洲区公共资源交易“虚拟保证金”制度的相关规定，现因投标需使用“虚拟保证金”，特作出以下承诺：

一、本单位对《关于改革秀洲区限额以下工程建设项目投标保证金管理制度通知》及“虚拟保证金”制度了解知悉，愿遵守规定使用“虚拟保证金”用于参加秀洲区限额以下工程建设项目投标活动。

二、本单位如违反公共资源交易管理法纪法规，被招投标综合监管机构、行政监督部门、招标人或其他法定监督机构认定需罚没投标保证金的，愿按照实际罚没保证金的金额缴纳投标保证金。

三、本单位对“应缴却未能实际缴纳罚没保证金的，将纳入‘秀洲区招投标黑名单’，按照情节轻重限制其一定时间内在秀洲区全域或特定范围内的投标行为”知悉，并愿意遵守。

法定代表人签名：

企业名称（盖章）：

年 月 日

提供“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 和“信用中国(浙江)”网站 (<http://credit.zj.gov.cn>) 网页查询结果截图复印件

投标人根据招标文件及技术评分要求认为其他需要提供的资料(格式自拟)